

滑模摊铺机租赁报价 海南滑模摊铺机租赁 安徽鹏徽

产品名称	滑模摊铺机租赁报价 海南滑模摊铺机租赁 安徽鹏徽
公司名称	安徽鹏徽工程机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市庐阳区北二环与董铺路交叉口董铺大厦1915-1917
联系电话	18019979766

产品详情

摊铺机如何检查熨平板的工作状况

(1)将摊铺机停放在平整地面上，滑模摊铺机租赁报价，把仰角值调为零，落下熨平板将其置于一表面平整的松散砂石层上、经几分钟后提出熨平板，观察熨平板前端在砂石层上的压痕，若压痕明显，则表明熨平板状况正常；若压痕不明显或压痕出现在后部，则表明熨平板已出现不同程度的磨损。经多次实验观察发现压痕不太明显，滑模摊铺机租赁价格，这表明熨平板已出现磨损。摊铺状态时的仰角值较新机为高，也说明了这一问题。

(2)为了进一步探讨熨平板出现了多大程度的磨损(当然在极其意外情况下出现熨平板大臂的变形也可以由此检查出来)，在熨平板与提升大臂的下连接处分别加厚度为1mm、2mm、2.5mm、3mm的平垫，以增加熨平板工作的原始仰角，分别观察故障改善的情况，经实验发现在右侧加厚度为2.5mm的垫片后，摊铺中粒式沥青混凝土未发现故障现象，但摊铺细粒式沥青混凝土仍存在厚度难以控制的现象。

(3)通过(1)、(2)的检查可以得出结论：故障现象与自动找平系统无关，但与熨平板的磨损有关；同时考虑到故障现象与沥青混合料的状况及运行速度有关，因此应怀疑在熨平板底板出现磨损的同时引起前夯锤磨损可以导致这些故障现象。调低夯锤频率，但效果不明显。拆开检查发现前夯锤已出现严重磨损，夯锤振捣行程最低值与熨平板底板之间的相对位置发生较大变化。

滑模摊铺机在稳定层施工中的应用，滑模摊铺机租赁厂，施工工艺，布料:将稳定土均匀分布于摊铺机前可用挖掘机或装载机来进行;摊铺:摊铺机在事先架好的基准线的引导下向前行进通过其模板将稳定土摊铺成型。压实:摊铺机后的压路机将成型的稳定层进行压实就得到了最终的稳定层路面。2、设备配置:(1)挖掘机或装载机一台。在稳定层施工中，可以分别采用了挖掘机和装载机来进行布料相比之下履带式挖掘机布料的速度和质量要优于装载机。

滑模摊铺机准线的设置

滑模摊铺机是通过基准线确定其摊铺的方向和高度的。基准线设置是否准确是直接影响到摊铺出路面的线形走向、标高、面宽、板厚、横坡、纵坡等路面的最基本技术指标，是符合要求的前题条件。基准线设置形式根据施工现场需要可采用单向坡双线式、单向坡单线式和双向坡双线式。

- 1) 测量仪器在使用前要进行校正并且要送质量技术监督机构进行标定，确保测量仪器准确无误，从而保证测量数据准确率。
- 2) 对施工段内的控制点和水准点进行复测。根据设计要求准确放出路的中线点，海南滑模摊铺机租赁，通过中线点的左右计算得出基准线的方位，确定基准线。
- 3) 基准线桩和基准线要固定牢固，基准线要张紧，基准线横向支距、基准线横向间距、基准线桩纵向间距要符合标准。
- 4) 基准线设置后应当进行校核复测，防止弯道和渐变出现差错，禁止扰动、碰撞。

滑模摊铺机租赁报价-海南滑模摊铺机租赁-安徽鹏徽(查看)由安徽鹏徽工程机械有限公司提供。安徽鹏徽工程机械有限公司(www.ahpenghui.com)位于合肥市庐阳区北二环与董铺路交口董铺大厦1915-1917。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前安徽鹏徽在租赁、典当中享有良好的声誉。安徽鹏徽取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。安徽鹏徽全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。