

# 三七烘干机报价 德胜 三七烘干机

产品名称	三七烘干机报价 德胜 三七烘干机
公司名称	广州德胜电器科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州花都区花山镇平龙路自编3号
联系电话	18922702716

## 产品详情

### 三七烘干机

三七晾晒：经济性好，投资少，几乎每个用户都有这个经济能力；技术性要求不高，有一定劳动的人都能操作，缺点是受场地限制、受天气限制，烘干的质量没办法控制，质量没有保障。

土法烘焙：占地面积不大，一般只需一个20平方米左右的烤房；干燥周期相对于晾晒方式要短，大约需4至5天。缺点是：工序繁多，温度和湿度不易控制；要人工及时翻动；要注意木炭的燃烧情况，并且要采取一定的防范措施，杜绝火灾的发生；不能连续工作及成本高；二次污染不能得到有效控制；品质不能得到有效保证等。

经过以上的对比我司在最近研究出一款节能环保、省电省人工、不受场地限制的一款烘干机，在目前很受大众欢迎，安装简单，占地也小。

### 三七烘干工艺

物料车推入三七烘干机内，启动智能控制系统，小型三七烘干机，设置温湿参数及时间。烘干的前期将温度设定60度，不排湿，三七烘干机，时间为1~2小时。

烘干的中期将温度设定55度 + 排湿功能，时间为6-9小时，这时要根据湿度大小来设定排湿的模式。

烘干后期，将温度设定为65度 + 定时排湿，三七烘干机报价，直到完全烘干。烘出的三七烘干均匀，三七烘干机，干净无污染，品相和干燥度达到理想的状态

要注意：当烘干温度超过65，会因烘干温度过高，而造成皮干内湿，干后空心，甚至会把三七烤焦，造成损失而质量下降；如烘干温度太低又会延长干燥时间，不利于三七及时回收，因此温度过高或过低对烘干三七都不利。

三七，主产于云南文山州，故名文山三七，又名文州三七，为五加科植物三七的干燥根和根茎。

三七的干燥特性：由于干燥过程是一个关键的过程，干燥的好坏是直接影响三七外观、药用等指标的重要因素。因此，掌握三七干燥方法是非常重要的。通过对三七干燥的分析，三七干燥是一个非常复杂的热质交换过程，其干燥过程不仅受三七特性和物质参数的影响，而且还与气候条件和工艺要求有重要关系；它不仅是一个物理过程，还是一个生物和化学过程；对干燥过程不仅是去除水分，而且要求保留它的营养成分及药用价值。其干燥过程中温度是个重要参数，据我司长期实验结果分析，超过60℃，会因温度过高，而造成皮干内湿，干后空心，甚至会把三七烤焦，造成损失而质量下降；而温度过低又会延长干燥时间，不利于三七及时回收，因此温度过高或过低对干燥三七都不利，一般情况下，温度在20℃到60℃之间是最适合的。

三七烘干机报价-德胜-三七烘干机由广州德胜电器科技有限公司提供。广州德胜电器科技有限公司（[www.adesheng.com](http://www.adesheng.com)）实力雄厚，信誉可靠，在广东广州的节能设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领德胜和您携手步入辉煌，共创美好未来！