

木质素纤维投料机 木质素纤维投料机技术参数 道诺

产品名称	木质素纤维投料机 木质素纤维投料机技术参数 道诺
公司名称	山东道诺工程设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省日照市开发区天津西路51号
联系电话	18953306788

产品详情

木质素纤维投料机计量方式

很多朋友都知道，木质素纤维在投放到拌和缸之前，要先进行计量。那么木质素纤维投料机是如何计量的呢？现在为朋友们简单介绍一下。常见的路用木质素纤维有絮状的和颗粒状的两种，针对这两种木质素纤维，木质素纤维投料机技术参数，计量方式有所不同。

一、絮状木质素纤维：絮状木质素纤维投料机的计量方式有两种，一种是时间流量计量方法，一种是电子称重计量。时间流量计量的设备，木质素纤维投料机行业信息，价格相对实惠一些，电子称重计量的，计量误差更小，价格高一些。

二、颗粒木质素纤维：颗粒木质素纤维全部采用电子称重计量方式，计量非常准确。

常见的路用木质素纤维分为絮状木质素纤维和颗粒木质素纤维两种。其中，颗粒木质素纤维就是絮状木质素纤维经过物理挤压等工序加工而成的，所以，从根本上来说，这两种木质素纤维是一样的，只是外观形状上有所不同。絮状木质素纤维的吸水性非常好，所以，在运输和储存的过程中，要特别注意，防止絮状木质素纤维吸收空气中的水分而受潮结团，从而影响其使用效果。颗粒木质素纤维在运输和储存的时候，则会方便很多。另外，颗粒木质素纤维因为密度大，所以，在拌和的时候，木质素纤维投料机，更容易均匀的分散在混合料当中。

我公司生产的木质素纤维投料机，从计量方式上来分，木质素纤维投料机技术，一种是时间流量计量的，一种的电子称重计量的。这两款木质素纤维投料机，我们都配备了打散系统，在计量和投放之前，可

以将木质素纤维进行充分的打散。这样，一方面可以保证计量的准确性，另一方面，也可以保证木质素纤维在沥青混合集料的充分均匀分散，从而保证生产的沥青混合集料的质量。时间流量计量的木质素纤维投料机价格实惠一些，电子称重计量的价格要高一些。客户朋友们选购前可以和我们联系，详细沟通实际生产需求，选择适合自己的产品。

木质素纤维投料机-木质素纤维投料机技术参数-道诺(优质商家)由山东道诺工程设备有限公司提供。山东道诺工程设备有限公司(www.sddwe.com)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。道诺——您可信赖的朋友，公司地址：山东省日照市开发区天津西路51号，联系人：刘经理。