

双活接GF球阀 永卓环保 GF球阀

产品名称	双活接GF球阀 永卓环保 GF球阀
公司名称	苏州永卓环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市前进东路579号
联系电话	18012665128

产品详情

PPH546球阀，546气动球阀

材质：PPH

密封：三元乙丙、FPM

尺寸范围：DN15-100

连接方式：承插粘接连接

安装简单、易拆卸

气动执行机构工作原理

故障关闭FC

故障打开FO

双作用DA

控制角度90度

执行器机构外表面防腐处理，本色氧化，热熔连接GF球阀，可选杨箕氧化处理，进口GF球阀，表面涂环氧树脂处理，表面涂PTFE处理

苏州永卓环保常备GF球阀现货，欢迎你的垂询！

瑞士GF230-235型气动球阀

230、231、232、233、234和235是由546型 (d16DN10 到 d63DN50)和气动执行器PA11 (DN10-DN25)、PA21 (DN32-DN50)、PA30-PA45 (DN65-DN100)组合而成。230-235型模块化设计可以满足特殊应用的需求。

应用领域：

- 化工行业
- 生命科学
- 微电子
- 测量与控制
- 水处理
- 造船
- 食品与饮料

优势：

- 紧凑设计和模块化组合
- 可选手柄
- 带手柄自动阀门位置反馈
- 快速动作时间
- FC/FO行程限位
- 纳母标准气源连接装置

瑞士+GF+PVC-U球阀，GF PVC-U 375球阀

375 型球阀为基本的PVC-U活接球阀，GF球阀，是非苛刻条件下546型球阀的补充产品。

技术参数

范围: d16DN10到 d110DN100

连接: 承插粘接、插入粘接到PE100、螺纹、法兰

标准: ISO , BS , ASTM 和 JIS

公称压力:

PN 16* 适用于d16DN10 – d63DN50

PN 10 适用于d75DN65 – d110DN100

材料:

PVC-U

密封:

O形圈、EPDM 和 FPM

球密封：PTFE

优势:

可提供d16DN10至d110DN100

手柄可以用来拆卸/调整活接衬套

应用领域:

非苛刻化学应用

水处理工程

双活接GF球阀-永卓环保(在线咨询)-GF球阀由苏州永卓环保设备有限公司提供。双活接GF球阀-永卓环保(在线咨询)-GF球阀是苏州永卓环保设备有限公司（www.yongzhuohuanbao.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：卓金刚。