

690楼承板厂家 楼承板 永晟物资厂家直销

产品名称	690楼承板厂家 楼承板 永晟物资厂家直销
公司名称	聊城市永晟物资有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东聊城市开发区新东环长江路口
联系电话	13869545555

产品详情

组合楼板，楼承板，钢承板，压型钢板，楼层板，钢楼承板，组合楼层板，镀锌钢承板，镀锌楼层板，镀锌楼承板，组合楼承板，组合楼板，楼面钢承板，建筑压型钢板，组合楼板等，688型楼承板设备，又分为:开口楼承板，全闭口型楼承板，燕尾式楼承板(也叫缩口型楼承板)

等

楼承板型材厚0.8mm、1.0mm、1.2mm宽688~940mm，高51mm~76mm.工程楼面楼承板与钢筋混凝土结构共同作用，系复合结构。楼承板铺设与钢梁连接，板端头与钢梁熔透点焊，中间采用栓钉与钢梁穿透熔焊;楼承板间用专用夹紧钳咬合压孔连接;堵头用专用镀锌堵头板与楼承板及钢梁点焊。如果是带弧形区楼承板异型裁切采用等离子切割机切割，其切口光滑，表面镀锌层完整。楼承板焊接采用手工电弧点焊，焊条为E4303，直径3.2mm，熔透焊接点为16mm.原设计焊点间距305mm，后将焊点增加1倍，以确保操作人员行走时楼承板不变形，混凝土浇筑时楼承板端头不漏浆。当楼面层结构标高变化不一致时，采取加焊型钢措施，使水平结构呈台阶过渡，当降低标高时工字梁腹板加焊角钢;抬升标高时工字梁翼缘加焊槽钢。当遇到楼面有预留洞口时尺寸一般是大于500mm×500mm时采用先开洞措施，即在钢梁上加焊型钢托梁分隔，增加洞口刚度，楼承板，网片钢筋在洞口断开，并与型钢焊接;洞口尺寸小于500mm×500mm时采取后开洞措施，即在楼承板上增加堵头分割板，网片钢筋贯通，混凝土浇筑成型后可剪断钢筋

楼承、1.2mm宽688~940mm，高51mm~76mm.工程楼面楼承板与钢筋混凝土结构共同作用，系复合结构。楼承板铺设与钢梁连接，板端头与钢梁熔透点焊，中间采用栓钉与钢梁穿透熔焊;楼承板间用专用夹紧钳咬合压孔连接;堵头用专用镀锌堵头板与楼承板及钢梁点焊。如果是带弧形区楼承板异型裁切采用等离子切割机切割，其切口光滑，表面镀锌层完整。楼承板焊接采用手工电弧点焊，焊条为E4303，690楼承板厂家，直径3.2mm，熔透焊接点为16mm.原设计焊点间距305mm，后将焊点增加1倍

楼承板波高选择要看整个楼板的厚度来考虑选择是用75波高系列的还是51波高系列的，闭口有波高40(42)系列，50波高系列，688型楼承板，65波高系列。一般来说波高越低，承载力就越低，然后就是波峰间距越大，承载力就越小，如果整个楼板厚度在10公分以内，要选用选用波高40(42)系列，整个楼板

厚度在10-13公分以内50波高系列，在13公分以上一定选用75系列。有些人会问，为什么呀？其实中国钢筋混凝土建筑规范里有个要求，钢筋上面的混凝土保护层不能低于2.5cm，就是说楼承板本身的波高+钢筋网的厚度（一般2cm）+2.5cm的保护层=楼板的厚度。690楼承板厂家-楼承板-永晟物资厂家直销(查看)由聊城市永晟物资有限公司提供。聊城市永晟物资有限公司（www.sdlcys.com）是山东聊城,板（带）材的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在永晟物资领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创永晟物资更加美好的未来。