

六安酒店污衣井尺寸来电咨询

产品名称	六安酒店污衣井尺寸来电咨询
公司名称	南京旭合环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市秦淮区石鼓路107号华威大厦4B7
联系电话	13913818198 13913818198

产品详情

排放装置 排放装置由具有反冲的顶部排放筒和自动防火排放门组成 排放筒的顶部钢板由至少3mm厚不锈钢板制成，出口切面面积须比主槽管口大，顶部由锌铁支架支撑，排放口距地面1.2米 排放门由105mm304不锈钢制作，尺寸：700mm*800mm有不少于1.5小时耐火等级。排放门参与污衣槽电控箱联动，在没有手动关闭的情况下保持门开启状态：遇有火警，防火门自动将出口封闭。

排气管 内直径：250毫米 内1料：1.5毫米厚304不锈钢
装配：槽管竖直的接缝经焊接及打磨光滑。
排气管由锌铁支架固定，并接驳至室外或外墙预留的百叶处。
并在排气管适当位置安装70 ° C熔断丝，手动复位，与消防控制中心联动。风机参数。220V50HZ90W。

污衣槽（污衣井）装置为不锈钢筒体，污衣从每层楼内投入，通过垂直重力至地下层或底层泻放口通到暂存间或洗衣间，是快捷、卫生和经济运送污衣到底层洗衣房的最1有效设施。广泛用于酒店、医院内衣物收集处理，不仅可以达到减少污染、快捷运送的目的，同时可减少人员降低成本。高效、卫生解决了酒店、医院内每天所产生的大量衣物。

布草筒(又称污被服收集管道装置、污被服收集管道系统、污衣井、落料井、不锈钢污衣槽收集系统)是利用物体自重进行垂直进行传输，酒店污衣井尺寸，管道附着在建筑物上，用于传输包裹好的污衣、污被单、污桌布等到地下暂存间。需要传输的楼层设投放口，垂直管道顶层以上至出层面或侧墙装有通气管，必要时设强排气系统，并设弯头或室外防雨罩，底部设可调式缓冲管及自动防火门。系统管道除支架外，其余均采用奥氏体不锈钢材质。酒店污衣槽系统，由南京旭合环保设备有限公司研制、开发并实施。

六安酒店污衣井尺寸来电咨询由南京旭合环保设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。南京旭合环保

设备有限公司 (www.njxuhe.com) 致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为不锈钢及制品具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司 (www.njxhwyj.com) 还是从事污衣井定制，江苏污衣井定制，污衣井定制价格的厂家，欢迎来电咨询。