

智能照明控制 鼎坤系统 武汉智能照明

产品名称	智能照明控制 鼎坤系统 武汉智能照明
公司名称	武汉鼎坤建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市洪山区佳园路光谷国际A座1906号
联系电话	15337262300

产品详情

主营产品：智能照明控制系统 调光电源、驱动 智能开关模块 智能调光模块 继电器开关
公司简介：创明电子科技有限公司是等产品专业生产加工的公司，拥有完整、科学的质量管理体系。惠州市迪徠特电子科技有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临参...经营模式：
生产厂家工商注册：2016(200万) 厂房面积：3000平方米 年营业额：31万-50万 公司工艺：老化，武汉智能照明，锡焊 modbus/485 总线系统 智能照明调光控制器 12路 20A 开关模块 窗帘模块 modbus 智能照明调光控制器 485 总线系统 12路 16A 开关模块 窗帘模块 Modbus
智能照明控制系统 电源转换模块 窗帘模块 2.5A 电子科技有限公司 第1年 推广 广东 惠州市 主营产品：智能照明控制系统 调光电源、驱动 智能开关模块 智能调光模块 继电器开

稳定可靠：1. 通讯稳定可靠：为了确保网络通信的稳定可靠，其通讯协议满足国际标准组织的开放系统参考模型 (ISO/OSI) 七层的每一层的控制要求；2. 传输线路简单：仅两条普通电力线同时实现电力传输和数据传输；3. 传输电压范围宽：传输电压适应 AC/DC 0 ~ 220V，即当电网无电压时系统通讯仍正常；4. 支持自由拓扑：设计和施工中线路的铺设可以任意修整和改变。

系统技术参数编辑 供电电源 AC 220V ± 10% 50/60 Hz 备用电源 UPS 应急时间 2 小时 其它根据要求配置 主机嵌入式工业控制计算机显示器 17 工业全彩液晶显示器 打印机 热敏打印机 总线技术 RS-485 EtherNet 控制总线通信接口 RS232 RS485 USB 2.0 通讯电压适应 AC 0 ~ 220 V DC 0 ~ 220V 防护等级 IP30 接地方式 正常运行时接地 4 应急运行时输出对地隔离 运行环境 -10 ° ~ +45 ° 相对湿度 90% 外形尺寸 600 × 450 × 1760 系统限值 设备数 16384 回路数 256 回路设备数 64 个

智能照明控制-鼎坤系统(在线咨询)-武汉智能照明由武汉鼎坤建材有限公司提供。武汉鼎坤建材有限公司 (www.whdkjc.cn) 是一家从事“轻质隔断墙系列, 隔音墙系列, 隔音房系列, 吊顶系列, 环氧地坪系”的公司。自成立以来, 我们坚持以“诚信为本, 稳健经营”的方针, 勇于参与市场的良性竞争, 使“鼎坤”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先, 用户至上”的原则, 使鼎坤隔音在噪声控制设备中赢得了众客户的信任, 树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！