

桥架接头批发 温州桥架接头 扬中诺邦电器

产品名称	桥架接头批发 温州桥架接头 扬中诺邦电器
公司名称	扬中市诺邦电器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	镇江市扬中市三茅镇中园路
联系电话	13952985716

产品详情

低压封锁式插接母线槽 每相电流(A以下) 2000子目每米所对应的母线槽专用配件消耗量一般是几个?

1.低压封锁式插接母线的安装专用配件以及零部件都是按照订货的封锁插接母线情况，桥架接头批发，由供货出产厂家配套配置供给的。每层楼一副弹簧支架、墙体二副固定支架、母线槽连接的连接板、连接螺栓、螺母、平垫圈、弹簧垫圈以及接地连接软线等。

丈量定位

1) 首先按设计图纸考虑电缆桥架走向在转弯、分支和标高变化处的立柱位置。电缆桥架转弯处的弯曲半径不应小于该桥架上

的电缆最小答应弯曲半径的最大者。

2) 根据图纸确定电缆桥架每一直线段的始端和终端立柱正确位置，并且均分直线段立柱档距固定位置，桥架接头哪家好，即立柱的间距应保持

一致，其偏差 100mm，并做好标识。

3) 根据桥架始端终端位置，使用激光投线仪找好水平或垂直线，以激光线条沿顶板在桥架直线段中央线精确的投射于工作对

象上。

3.3 立柱安装

1) 立柱是直接支承托臂的部件，分工字钢、槽钢、角钢、异形钢立柱及T形钢立柱。电缆夹层立柱一般设计为工字钢悬吊式

安装，温州桥架接头，其固定方法为焊接固定。

2) 立柱固定安装前应对变形的立柱进行调直，立柱调直利用千斤顶校正型钢方法，立柱调直示意如图2所示。定立柱，应用

电缆桥架立柱不乱器。详细施工步骤为:

首先将立柱放置在内层支撑架内，并卡好。 对立柱高度进行粗调。根据桥架立

柱到屋顶高

度调节内层支撑架，并用支撑杆将立柱和最内层支撑架卡住。 经由上个步骤的调节，桥架接头厂，桥架立柱已达到适当高度，距顶部只

有0 ~ 100mm 空间，这时候只能通过微调器进行微调，升到顶部，使其和顶部完全重合。 用激光投线仪进行桥架立柱垂直

度调整，其垂直偏差不得大于其长度的2‰。调整符合要求后分别将立柱4 个角点焊固定，再施满焊。

桥架的支吊架该如何配置

- 1、拉挤玻璃钢电缆桥架多层设置时层间中央距为200，250，300，350mm。
- 2、桥架直线段每隔50m应预留伸缩缝20-30mm（金属桥架）。
- 3、户内支、吊短跨距一般采用1.5-3m。户外立柱中跨距一般采用6m。
- 4、非直线段的支、吊架配置就遵循以下原则。当桥架宽度<300mm时，应在距非直线段与直线结合处300-600mm的直线段侧设置一个支、吊架。当桥架宽度>300mm时，除符合下述前提外，在非直线段中部还应增设一个支吊架。

桥架接头批发-温州桥架接头-扬中诺邦电器(查看)由扬中市诺邦电器有限公司提供。扬中市诺邦电器有限公司（www.yznbdq.com）是从事“桥架,母线槽,开关柜,电器元器件,仪器仪表,机械设备”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：鞠经理。