

转子平衡机供应商 立顺平衡机 转子平衡机

产品名称	转子平衡机供应商 立顺平衡机 转子平衡机
公司名称	东莞市长安立顺平衡机厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市长安镇振安东路蔡屋钢材市场C19-20号
联系电话	13669899581

产品详情

传动轴平衡机结构

传动轴平衡机大多采用软支承结构。这是由于其平衡转速高，同类传动轴的平衡批量大，生产工厂的设备布置变更频繁而难以准备固定的平衡机基础所决定的。

虽然采用软支承结构，由于平衡转速高，所以支承架弹簧的弹性系数相当高，一般不需要摆架锁紧装置。由于支承架的结构，由于传动轴自身带有联轴节，所以支承架是用两根以上的宽板簧来支承振动主轴以实现轴线在平行状态下的自由振动，主轴端通过连接件与传动轴的法兰或者花键轴相连接。此外，由于平衡转速很高，为了避免因板簧的伸缩而产生对固有频率的不良影响，转子平衡机供应商，设计的振动主轴始终可保持其轴线平行，能够前后、上下做两个自由度的振动。

在现代机械中，由于转子的广泛应用，人们开发了一种挠性转子平衡机。离心式平衡机转子转速一定范围内的无级调速;除了测量轴承振动或震动力，而且测量转子偏转。挠性转子动平衡机是安装在真空保护内部，为汽轮机转子的平衡，它配备了一个真空抽气系统，润滑系统，润滑油气系统和计算机数据处理系统等大型配套设备。

平衡仪日常维护守则

1 必须经常保持平衡机清洁，导轨面上应保持清洁，并应经常涂油防锈。以确保支撑架能够在导轨平面灵活滑动。

2 支承块或滚轮表面应保持清洁，转子平衡机，不准粘附铁屑、灰尘杂物，转子平衡机公司，每次工作前应揩净支承块或滚轮和转子轴加上少许润滑油。移动支承架时应同时，转子平衡机定做，将转子转动或将左右支承架同时同速移动，以免轴颈和滚轮表面划痕磨损，不允许将转子放在滚轮架上进行敲打或撞击。

转子平衡机供应商-立顺平衡机(在线咨询)-转子平衡机由东莞市长安立顺平衡机厂提供。东莞市长安立顺平衡机厂（www.lsphj.net）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。立顺平衡机——您值得信赖的朋友，公司地址：东莞市长安镇振安东路蔡屋钢材市场C19-20号，联系人：唐先生。