

人货梯防护门多少钱 榆林人货梯防护门 景丰建筑

产品名称	人货梯防护门多少钱 榆林人货梯防护门 景丰建筑
公司名称	湖南景丰建筑标化工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖南省长沙市万家丽南路长沙总部基地
联系电话	18900763501

产品详情

工电梯门厂家：设备所具有的工艺特点

施工电梯门厂家1、产品表面采用聚酯静电粉末喷塑：护栏经过静电喷涂工艺使其具有优异的防腐性、抗紫外线、抗撞击和抗脏性能，使用寿命长

2、产品采用组装式的设计：用户完全可以凭借一把“一字”螺丝刀把护栏拼接而成，安装快捷简单

3、产品颜色选择丰富：蓝色、草绿、墨绿、白色、银灰、咖啡、浅黑、黑色、酒红色，丰富的色彩，满足不同客户对产品的个性化需求。

4、环保、不污染环境。解决了普通产品污染建筑物的问题。

5、产品性能：具有良好的柔韧性能，优质钢材的钢性和柔性使围墙护栏产品具有较好的抗冲击性能。

6、产品保洁能力：因表面经过静电喷塑处理，使产品具有良好的自洁性能，人货梯防护门很便宜，雨水冲刷和水qiang喷洗即可光洁如新。

7、产品配件：不锈钢材质的安全螺栓，防偷盗的设计，免除了您的后顾之忧;竖杆与横杆连接处，有密封的防水圈卡扣，做到方位的防锈功能。

简单介绍施工电梯门的方法及分类情况

电梯防护门全部由钢结构组成。钢材采用国家尺度材料，制作严格按图施工，尺寸准确，焊接点牢固，达到安全防护之目的，电梯安全门采用柠檬黄色，长沙人货梯防护门，门下部档架板采用黄、黑距离。

1、要严格按照安全技术强制性标准要求设置电梯井口防护措施。电梯井口必须设防护栏杆或固定栅门，

人货梯防护门价格低，防护栏杆或固定栅门应做到定型化、工具化，人货梯防护门多少钱，其高度在1.5m至1.8m范围内达到《建筑施工高处作业安全技术规范》的要求，防护门高度为1.5m-1.8m，踢脚板高度为200mm，宽度为1.3m-1.5m，钢网网洞大小为30mm*30mm，外框为20*30型国标方管。

电梯井口防护门基础设计标准参数如下：

型号JFM101

规格上网下板高1.7m*1.3m或2.4m*1.4m，可根据要求定制

网孔40*40mm

铁板1250*620mm

门栓圆管20mm

门框方管20*30mm

材质国标钢材

颜色蓝色、黄色、红色

焊接工艺气保满焊

油漆工艺高温烤漆。

楼层工程电梯井安全防护门必须随层安装，拆除模板前可采取临时防护（铁丝固定），待模板拆除后，必须在门洞口结构上打孔安装12mm的钢筋，然后将焊制成型的钢筋防护门与钢筋焊牢。

人货梯防护门多少钱-榆林人货梯防护门-景丰建筑由湖南景丰建筑标化工程有限公司提供。湖南景丰建筑标化工程有限公司（www.jfjzbh.com）是一家从事“安全体验馆/钢筋加工棚/临边洞口防护栏/施工电梯门/卸料平台”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“景丰”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使景丰建筑标化在其它中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！