

仓储货架 博坦仓储物流 重型仓储货架

产品名称	仓储货架 博坦仓储物流 重型仓储货架
公司名称	无锡博坦仓储物流设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市锡山区锡北镇团结路与新飞路交界处
联系电话	18251133632

产品详情

货架厂的安装步骤讲解

1.在首尾两块层板装置完之后，整个货架的一边立柱就装置结束了，然后依照个人的需要将其他层板以一样或许不一样的层距装置起来，螺丝一样不必拧的太紧。确定好层板的方位之后将躺着的货架翻个身，把货架的另一边立柱固定起来。注意：装置另两根立柱时要特别注重层板的间隔，否则会致使层板不平，然后致使深圳货架不平衡。最hao的办法就是数一数装置好立柱的那一边的层板之间隔了个几个孔，以此确定层板之间的间隔。

2、固定好剩下的立柱之后，将整个货架立起来，放在平坦的地上（最hao是墙角），纠正一下货架的稳定性，然后用螺丝刀将所有螺丝加固。

重力式仓库货架由托盘式货架演变而成，采用辊子式轨道或底轮式托盘，轨道呈一定坡度(3°左右)，利用货物的自重，实现货物的先进先出，一边进另一边出，适用于大批量、同类货物的先进先出存储作业，空间利用率很高，尤其适用于有一定质保期、不宜长期积压的货物。货架总深度(即导轨长度)不宜过大，否则不可利用的上下“死角”会较大，影响空间利用，且坡道过长，下滑的可控性会较差，仓储货架安装，下滑的冲力较大，易引起下滑不畅、阻住，托盘货物的倾翻。为使下滑流畅，如坡道较长，应在中间增设阻尼装置，为使托盘货物下滑至最底端时不致因冲击力过大而倾翻，应在坡道zui低处设缓冲装置和取货分隔装置，重型仓储货架，因此设计、制造、安装难度较大。

轻型仓库货架是由立柱、横梁和钢层板三大部分组成，结构简单，拆装方便，各层层板均可上下调节，最xiao调节距离为50mm；每层在均匀分布状态下承载zui大可达100KG。

整个货架的层板与立柱用卡销连接，立柱底端加焊垫脚与地面接触，保护地面的同时，亦使货架稳定可靠，不占场地，仓储货架，便于放置物件，外形美观，任意组合，中型仓储货架，安装拆卸方便，用途较广。

无锡博坦仓储物流设备有限公司自建立以来一直致力于物流设备的研发，产品覆盖轻、中、重型仓储货架、模具架、不锈钢货架、后推式货架、悬臂式货架、阁楼式货架、钢结构平台、工作台、文件柜以及手推车等非标制作。

仓储货架-博坦仓储物流-重型仓储货架由无锡博坦仓储物流设备有限公司提供。“货架仓储设备,金属制品,自动化机械设备的制造,销售,安装”就选无锡博坦仓储物流设备有限公司(www.wxbtcc.com)，公司位于：无锡市锡山区锡北镇团结路与新飞路交界处，多年来，博坦仓储物流坚持为客户提供好的服务，联系人：黄先生。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。博坦仓储物流期待成为您的长期合作伙伴！