

原路碎石化施工 安徽强建 河北碎石化

产品名称	原路碎石化施工 安徽强建 河北碎石化
公司名称	安徽强建工程机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市庐阳区大杨镇四里河路88号明发商业广场6幢1201室
联系电话	18256103299

产品详情

公路旧水泥混凝土路面碎石化改造加铺层的施工准备

(1) 移除现有沥青罩面与封面层。清除顶面罩面层对破碎效果起到决定作用，只有做好顶面罩面层清理工作，碎石化施工厂家，才能防止对破碎效果的影响。

(2) 记录、标识沿线构造物。在碎石化技术施工前，必须遵循下表1相关规定，路面碎石化施工，标记道路施工范围内沿线的构造物。

(3) 处理病害严重路段。如路基出现严重病害后，应先将破碎混凝土旧路面挖除，确保其开挖深度符合设计规定。在换填二灰碎石过程中，应确保顶面高程与破碎混凝土板底高程的一致性。

水泥路面破碎机

破碎机是针对破损水泥路面的改造而开发的新产品，此种机械是将原有的旧水泥路面彻底打碎，完全消除原有路面存在的病害，释放面板下空洞的隐患，将打碎的混凝土面板直接作为基层或底基层，再加铺新的面层，是旧水泥路面翻修改造的理想方法。

清除存在的沥青面层

在碎石化前，应清除水泥混凝土路面上的沥青修复材料，河北碎石化，因为这些材料的存在会影响到破碎的效果。

隐藏构造物的调查与标记

破碎前，结合设计图纸及业主单位提供的有关隐藏构造物，如：暗涵、地下管线等情况进行调查，以确定破碎是否会对这些构造物造成损坏。

碎石化技术施工要点

排水：通过设置“边缘排水”系统使支撑破碎的普通水泥混凝土路面的路基变得干燥，保持干燥。边缘排水最常见的是45~60cm深、30cm宽并内衬油毡或滤网的排水沟。沟底铺设10cm多孔塑料管或土工织物覆盖的其他管道。大约每隔100~300m或在较低的地方，布置横向排水管将水排出公路。每个车道的外侧边缘，以及陡坡的较低侧都需要排水；边缘排水使路面下的水排出，路基变得更干和结实，即模量更高。

原路碎石化施工-安徽强建-河北碎石化由安徽强建工程机械有限公司提供。安徽强建工程机械有限公司（www.ahqjgc.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！