

高效板式密闭过滤器销售 高效板式密闭过滤器 态科过滤机

产品名称	高效板式密闭过滤器销售 高效板式密闭过滤器 态科过滤机
公司名称	湖北态科工业过滤系统设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省襄阳市南漳县经济开发区
联系电话	13317556358 13317556358

产品详情

周围的环境：周围环境需要考虑到两个方面，一个是周围客观存在的气候，例如变换的季节、沙漠、沿海、城市、严寒等各种不同的环境都会对滤筒选择产生影响，还有一个环境是考虑周边的相关企业(如：热电厂、水塔、化工厂等)，农业活动，风向(迎风、背风)，进气口离地面的高度(由于建筑和地形所引起的局部气流)，这些在设计选型中都需要考虑到。

钛滤芯使用注意事项：

- 1、钛滤芯属消耗品，虽比其他过滤元件耐用，但在清洗和拆装过程中应注意不要划伤及碰、砸、摔等现象，防止人为损伤。严禁用工具对滤芯表面施力。
- 2、一般情况下滤液由滤芯外向里过滤，不提倡反向过滤。
- 3、过滤时，缓缓加压至需要的工作压力，严禁瞬间开足阀门迅速增压。
- 4、工作压力 0.45MPa，压力超过0.45MPa时，要及时用洁净空气或洁净液在线反吹反冲洗，反吹压力0.6MPa.
- 5、钛滤芯在进行反吹和反冲洗时，一般先用纯净气体反吹，反吹压力是工作压力的1.2-1.5倍，每次反吹时间3-5秒，反复操作4-6次后用洁净液进行反洗，反洗3-5分钟，操作2-3次。
- 6、如滤芯在线反吹反冲洗后，压损仍较为严重，要及时拆下来进行清洗。

散装型活性炭滤芯将所需要的活性炭颗粒装入制的塑料壳体中，用焊接设备将端盖焊接在壳体的两端面

，壳体的两端分别放入起过滤作用的无纺布滤片，确保炭芯在使用时不会掉落炭粉和黑水。根据客户的需要，壳体端盖可做成不同型号的连接口。接口方式有：平压式、管道式(型号有：4042、4044、4046等)。活性炭指标：强度>90;碘值(mg/g)>950;亚甲蓝值(mg/g)>120。