

重庆水利自控升降坝功能

产品名称	重庆水利自控升降坝功能
公司名称	衢州市江汇翻板闸门有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	衢州市柯城区学院路578号
联系电话	13819003718

产品详情

衢州市江汇翻板闸门有限公司是一家专业从事研究、设计开发、生产、安装水力自控翻板闸门的企业。

钢制闸门：

平面形门叶钢闸门挡水面板形状为平面的一类钢闸门，直升式平面闸门。

平面钢闸门的组成和结构布置：平面钢闸门是由活动的门叶结构、埋固构件和启闭机机械三部分组成。门叶结构是用来封闭和开启孔口的活动挡水结构。由门叶承重结构、行走支撑以及止水和吊具等组成。埋固构件包括（1）主滑道的轨道；（2）侧轮和反轮的轨道；（3）门楣，底坎；（4）门槽护角、护面和底溢。支承边梁是为于闸门两边支承在滑块或滚轮等行走支撑上的竖向梁。主要承受由主梁等水平梁传来的水压力产生的弯矩，以及纵向联结系和吊耳传来的门重和启闭力等竖向力产生的拉力或压力。

如果您对我们的产品感兴趣，欢迎您来电来函咨询！

衢州市江汇翻板闸门有限公司是一家专业从事研究、设计开发、生产、安装水力自控翻板闸门的企业。

钢坝没有底门槽和侧门槽，门叶围绕底轴心旋转，上游止水压在圆轴上。无论坝竖起或倒下，底止水均不离开圆轴的表面，侧止水始终不离开侧胸墙，始终保持密封止水状态，卧坝时门体围绕底轴向下游倾倒，淤积的泥沙被水流冲向下游，不会形成阻塞。

衢州市江汇翻板闸门有限公司是一家专业从事自行设计生产制造新型水力自控翻板闸门、自动坝的公司，长期从事水力自控翻板闸门的设计、生产、制作、安装、维修为一体的高新技术企业。

公司现有百名职工，拥有雄厚的技术力量和大型精良的机械设备，以及完善的检测试验技术。

6月4日下午3时，随着庙头泵站2X1000KW机组开机，水利自控升降坝功能，以每秒20立方米从汉江提灌的水流经渡槽分水闸流到庙五河，庙头气动浮体生态翻板闸缓缓升至设计高程24.2米挡水抗旱，标志着闸门开始正式运行。

重庆水利自控升降坝功能由衢州市江汇翻板闸门有限公司提供。衢州市江汇翻板闸门有限公司（www.zjjianhui.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。江汇翻板闸门——您可信赖的朋友，公司地址：衢州市柯城区学院路578号，联系人：吴晓峰。