

空气能热泵 一体式空气能热泵热水器 聚日阳光

产品名称	空气能热泵 一体式空气能热泵热水器 聚日阳光
公司名称	武汉聚日阳光工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	舵落口大市场10区2楼3A号
联系电话	13971040340

产品详情

维护方法

- 1.空气源热泵热水器是自动化程度较高的设备，使用时定期进行机组状态检查，空气能热泵热水器，若能对机组进行长期有效的维护与保养，机组的运行可靠性和使用寿命都会得到意想不到的提高。
- 2.空气源热泵热水器经常检查机组的电源和电气系统的接线是否牢固，电气元件是否有动作异常，如有应及时维修和更换。
- 3.机外安装的水路过滤器应定期清洗，保证系统内水质清洁，以避免机组因过滤器脏堵而造成主机损坏。

武汉阳光之源科技有限公司是一家以新能源产品推广销售、设计施工、安装服务于一体的企业，主要从事知名品牌空气源热泵和太阳能光热、光伏工程的销售、安装与调试。欢迎新老客户致电咨询！

主机安装

- (1)勿安装在有高频设施的场所，空气能热泵，以免影响控制功能的正常使用;
- (2)勿安装在有油烟的场所，以免油烟附着空气侧换热器翅片，影响节能效果;
- (3)机组可安装在外墙、屋顶、阳台、地面上;出风口应避开迎风方向;

(4)安装基础或安装支架须坚实、牢固，其应能承受机组运行的重量;在出现强风(台风)的地区或当机组要求固定时应使用M10 X

100的膨胀螺栓作为固定机组的紧固件，防止机组运行摇动或产生不必要的机械噪音，确保机组运行平稳；

(5)如果设置雨棚，应防止机组空气侧换热器因遭受外部环境而影响换热，注意保证其吸热、散热不受阻碍；

(6) 机组冷凝水应采取排水软管引水至下水道或排水沟；

(7)安装时应杜绝进、排风产生循环换热，同时进、排风口应保留一定的净空间，若空间不够，必须安装排风引管将冷空气及时引出；

(8)建议机组安装时应需在底脚处加垫橡胶垫块，以作防震与防噪处理。

安装方法

主机安装(1)勿安装在有高频设施的场所，以免影响控制功能的正常使用;(2)勿安装在有油烟的场所，以免油烟附着空气侧换热器翅片，影响节能效果;(3)机组可安装在外墙、屋顶、阳台、地面上;出风口应避免迎风方向;(4)安装基础或安装支架须坚实、牢固，其应能承受机组运行的重量;在出现强风(台风)的地区或当机组要求固定时应使用M10 X

100的膨胀螺栓作为固定机组的紧固件，防止机组运行摇动或产生不必要的机械噪音，确保机组运行平稳；

空气能热泵-一体式空气能热泵热水器-聚日阳光(推荐商家)由武汉聚日阳光工程有限公司提供。武汉聚日阳光工程有限公司(www.whjryg.com)是湖北武汉,太阳能及再生能源的翘楚,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在聚日阳光领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创聚日阳光更加美好的未来。同时本公司(www.gffdcj.com)还是从事光伏发电厂家,光伏发电厂家中心,光伏发电厂家招商的厂家,欢迎来电咨询。