

线条eps厂家 浙江eps线条 南京丹彩新材料

产品名称	线条eps厂家 浙江eps线条 南京丹彩新材料
公司名称	南京丹彩新材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市六合区马鞍街道黄赵社区村老十里村部
联系电话	15366018277

产品详情

一、高效EPS切割技术。

现有市场的切割机只能一次性切割一根线条，功效特别低，而且准确性差，误差率高。以100mm*150mm线条为例，普通切割机8小时工作约切割300米线条，经过改进的高校切割机8小时可切割3000米，功效提高10倍，而且准确性好、误差率低。EPS线条生产的关键是切割线条的效率和几何尺寸的准确性。没有这个保证，将直接影响生产量、产品质量，同时成本会大幅度提高，也不能满足大批量生产要求。

南京丹彩新材料有限公司是一家集EPS装饰线条研发，eps线条施工，设计、生产、销售、施工于一体的实体公司。

eps线条是一种二维构建，形状是比较均匀的，重量比较轻，线条是非常流畅的，误差也是非常小的，eps线条可以随意切割进行拼接，安装也是比较轻松方便的，主要用于建筑物立面造型用的装饰构建。

eps线条以为工程省去大量的安装工时和成本，又提高了安装作业的安全性。通常在一栋建筑物中，eps线条的线条占有绝大多数的比例。常见的线条有：

- 1、檐线，浙江eps线条，是装饰建筑物屋檐的线条，通常体积较大，安装起来难度较大。
- 2、腰线，一般指建筑墙面上的水平横线，在外墙面上通常是在窗口的上或下沿挑出一条通长的横带，主要起装饰作用。
- 3、窗台线和窗套，窗台线。窗台线是窗口的下沿线，线条eps厂家，由于这个部位可能会被人触碰，所以在生产的时候要防护面层做加强处理，为了防止雨水，还要做"坡水"处理。施工的时候要处理好与基层接缝的防水处理。窗套，是窗口周围除窗台外的两侧及窗楣的线条，通常这三个面采用一种造型。

EPS线条的优势主要体现在它的物理力学性能方面，物理力学性能主要包括抗压强度、抗弯极限强度、抗拉极限强度和抗冲击强度。那么选购EPS线条应注意事项有那些呢？选购EPS线条材料前应该对厂家进行考察，产品必须具备生产许可证、国家水泥混凝土制品质量检验中心出具的对该产品的质量检验报告；产品进场前应取样送国家专业检测部门检验，是否符合国家相关规范要求。表面应光洁，图案清晰，不得有裂缝、翘曲、掉角等缺陷，单件产品预留焊接件应为6以上钢筋，钢筋应采用防锈钢筋或进行防锈处理。同时在使用时对进场的每一批产品都应进行检测，以把住EPS线条产品主产的源头质量关。

设置伸缩缝当EPS线条连接安装长度30m时应设置伸缩缝，伸缩缝宽度不少于20mm，eps线条安装，设置时应留在外墙面的阴角处或较隐蔽处，以免影响建筑物外形效果，伸缩缝以建筑油膏嵌缝。

EPS线条的抗压强度，把垂直于纤维分布面时的受压状态称为面外受压，平行于纤维分布面时的受压状态称为面内受压。一般情况下，面外抗压强度大于面内抗压强度。与未加纤维的水泥砂浆相比，面外抗压强度可提高10%~15%，而面内抗压强度由于纤维的层间分离作用有不同程度的降低。

南京丹彩新材料有限公司是一家集EPS装饰线条研发，设计、生产、销售、施工于一体的实体公司。

线条eps厂家-浙江eps线条-南京丹彩新材料(查看)由南京丹彩新材料有限公司提供。南京丹彩新材料有限公司(njdcxcl.com)拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！