

安徽南环 高纯氩气 合肥氩气

产品名称	安徽南环 高纯氩气 合肥氩气
公司名称	安徽南环物资发展股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市长丰县江淮工业园金富路1号
联系电话	13805605669 13805605669

产品详情

高纯氩气在焊接中的表现

高纯氩的重量是空气的1.4倍，可在熔池上方形成一层稳定的气流层，具有良好的保护性能。那么根据这些知识的铺垫，再来了解一下关于其产品在焊接的表现。其产品在焊接过程中，产生的烟雾较少，便于控制焊接熔池和电弧。高纯氩是一种惰性气体，在常温下与其它物质均不发生化学反应，在高温下也不溶于液态金属中，故在焊接有色金属时更能显示其优越性高纯氩是一种单原子气体，氩气多少钱一瓶，在高温下，高纯氩直接离解为正离子和电子，合肥氩气，因此能量损耗低，电弧燃烧稳定。

氩气的用途

用途

用于焊接、不锈钢制造、冶炼，还用于半导体制造工艺中的化学气相淀积、晶体生长、热氧化、外延、扩散、多晶硅、钨化、离子注入、载流、烧结等。用作标准气、平衡气、零点气等。

毒性·安全防护

窒息症状表现为，最初出现呼吸加快，工业氩气多少钱，注意力减退，肌肉运动失调，继而出现判断力下降，失去所有感觉，情绪不稳，全身疲乏，高纯氩气，进而出现恶心、呕吐、衰弱、意识丧失、痉挛、昏睡，以至死亡。

氩气储存注意

每瓶气体在使用到尾气时，应保留瓶内余压在0.5MPa，最小不得低于0.25MPa余压，应将瓶阀关闭，以保证气体质量和使用安全。

消防注意

灭火方法：本品不燃。切断气源。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处

贮运注意事项

在贮运过程中轻装轻卸，严防碰撞，防止高温。氩气没有腐蚀性，在常温下可使用碳钢、不锈钢、铜、铜合金、等通用金属材料及一般的塑性材料和弹性材料。在低温下常用聚四氟乙烯和聚三氟氯乙烯聚合物来作垫圈、隔膜等。

安徽南环(图)-高纯氩气-合肥氩气由安徽南环物资发展股份有限公司提供。安徽南环物资发展股份有限公司(www.nhqiti.com)拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！