

## 10-30 恒温柜 100L

|      |   |
|------|---|
| 产品名称 | 10-30 恒温柜 100L  |
| 公司名称 | 北京福意联医疗设备有限公司   |
| 价格   | .00/台   |
| 规格参数 | 品牌\品名:品牌：福意联（国产）<br>产品说明:温度2-48 容积430L\828L<br>用途:多温度保存 |
| 公司地址 | 北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼<br>25层2502                       |
| 联系电话 | 13811305852 13910804759                                 |

## 产品详情

### 10-30 恒温柜 100L简介

公司以的化学技术、医学技术为\*主体，集制造、、经营于一体，是一支具有\*背景、朝气蓬勃、有高度创造天赋的团队。福意联（Fuyilian）具有高等级的\*运作资格和良好的商业信誉，被众多跨国公司和科研认定为“供应商”、得到各的关怀和强有力的支持。公司以的技术、周到的，深受广大用户的青睐，产品遍布各地。本公司以更新、更高、更好的，向广大用户提供质优价\*仪器设备，并提供完善的。公司将继续本着：“以人为本、技术先行、服务为主、滚动发展”的经营理念，公司注重引进高素质的\*技术人才和的技术与设备，提高自主\*\*能力，充分满足用户的技术要求，与您携手合作，为促进经济繁荣昌盛作出贡献。福意联（Fuyilian）公司客户遍布煤炭、冶金、建材、化工、地质、焦化、、技术监督、大院校、科研等的化验室，欢迎各新老用户光临洽谈，共创美好明天。

10-30 恒温柜 100L公司致力于以优异的产品服务好每一个客户。福意联10-30 恒温柜 100L由福意联\*，该产品有多种型号可供选择，欢迎前来咨询和询价，由于信息的推广，可能网页内资料不够1，详情请及时联系！谢谢！选择了福意联您就是选择了放心，选择了福意联您就会一份诚心。因为这个是一个用心在做的企业，这是一个有灵魂的企业。

推荐参数：

## 10-30 恒温柜 100L型号

产品型号:FYL-YS-430L容 积:430L 搁架层数;7层可调温度范围:2~48

送风循环方式:强制送风循环,多孔入风使箱体内温度更均匀额定电压:AC220V 加温温度:2 ~ 48 每度恒温可调,可根据储存物品种类设置温度,以达到理想效果,同时\*有效地保了物品本身具有的特性;额定频率:50Hz 优异钢丝浸塑搁架用户可根据存放物品的多少调节搁物架间距,提相对空间利用率外形尺寸:595 × 680 × 1805 mm \*装置:多重\*装置:低温报警,断电报警,温感故障报警等,从而保了设备使用的\*性;商品重量:105kg 箱体采用优异钢板,经防喷涂工艺,表面色泽柔和,内部隔层可任意放宽和缩小,便于存放不同物品。箱体内部具备照明设施,方便夜间观察储存的物品。气候类型:N.SN 此产品为嵌入式恒温箱,可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中,不占用多余空间。制冷剂用量:R600a (55g)采用新型压缩机,运转平衡,噪音低,使用寿命长。额定输入功率:160W使用三层强度中空玻璃,中间层为真空处理,保温效果好,透明度,便于随时观察箱体内部存放的物品。产品结构为立式箱体。主体分为四部分:电气控制系统,制冷系统、制热系统、显示系统。箱体内部采用密度聚氨酯整体发泡,具有重量轻、保温性能好等特点。\*功能,适合温湿地区,外门防凝露技术的应用,85%湿度无凝露。智能电脑温度控制器,数码显示、控温精度。具有低温报警、温感器故障报警和\*锁功能,防止出现意外。温感探头,自动显示箱体内部温度,便于随时观察箱体内温度变化。采用新型风道设计,多孔入风使箱体内温度更均匀。温度偏差范围小。制冷系统与制热系统匹配合理,采用强制空气循环,确保箱体内整体恒温无死角。降温或制热速度快,设定的温度在短时间里,即可达到设置温度要求。产品配置清单1、说明书1本。2、保修卡1张。3、合格1张。4、搁架7个。5、钥匙1把。

福意联恒温冷藏设备在智能方面,采用微电脑控制,液晶数码温度显示,显示精度0.1 或者1 (根据机型),采用强制风冷系统,箱内温度每度可调可控,控温范围广泛,即可恒定控制在2 ~8 ,2 ~48 之间任意温度。福意联拥有冷藏系列(2-8 ,2-10 ,2-20 等)恒温系列(4-38 ,2-48 ,37 ,0-100 ) ,低温系列(-19 ~10 , -25 ~10 , -30 ~10 , -12~10 ) ,车载冷链运输系列(2 ~8 , -19 ~10 , -20 )等各种温度段的温控产品;适用于生物医疗、药房、实验室、科研院校、等行业。本产品是的智能恒温冷藏设备,它由由制冷和恒温系统,控制系统,空气循环系统,和传感器系统等构成,放入物品前,控制面板设置温度,制冷或恒温系统工作,空气循环系统保持箱内空气流动,温度传感器检测箱内温度,到达设定温度时,控制系统保持箱内温度,以实现物品储存温度的要求;在使用之前,可以先空柜运行一小时以后,再将物品装入箱内储藏,以保储存物品的\*性。本实用结构合理,使用方便,可调可控。(根据机型选配)

### 2-8 小型系列

型号\功率\电压\尺寸\重量

FYL-YS-66L\85W\220V430 × 480 × 645mm\24KG

FYL-YS-88L\85W\220V480 × 470 × 840mm\32KG

FYL-YS-100E\85W\220V480 × 490 × 840mm\23KG

### 4-38 系列

FYL-YS-50LK\85W\220V\430 × 480 × 510mm\25KG

FYL-YS-100L\85W\220V\480 × 490 × 840mm\31KG

FYL-YS-138L\85W\220V\40 × 550 × 840mm\40KG

#### 2-48 系列

FYL-YS-150L\100W\220V\595 × 570 × 865mm\47KG

FYL-YS-280L\160W\220V\595 × 570 × 1445mm\73KG

FYL-YS-430L\160w\220V\595 × 680 × 1805mm\105KG

FYL-YS-230L\160w\220V\595 × 570 × 1215mm\68KG

FYL-YS-310L\160w\220V\595 × 680 × 1315mm\78KG

#### 2-48 双门系列

FYL-YS-828L\360w\220V\1265 × 680 × 1823mm\238KG

FYL-YS-1028L\360w\220V\1265 × 680 × 2115mm\268KG

#### 0-100 高配系列

FYL-YS-151L\120w\220V\595 × 565 × 860mm\64KG

FYL-YS-281L\160w\220V\595 × 565 × 1440mm\99KG

FYL-YS-431L\200w\220V\595 × 675 × 1795mm\129KG

#### -30 ~ 10 系列

FYL-YS-128L\110w\220V\550 × 560 × 850mm\30KG

-5 ~10 \FYL-YS-50LL\70w\220V\430 × 480 × 510mm\23KG

-12 ~10 \FYL-YS-100LL\70w\220V\480 × 490 × 840mm\25KG

#### -25 ~ 25 系列

FYL-YS-18A\35W\220V\520 × 270 × 360mm\9.5KG

FYL-YS-25A\35W\220V\520 × 270 × 420mm\10.2kg

#### -25 ~ 10 系列低温运输系列

FYL-YS-30L\45W\220V\560 × 400 × 398mm\18KG

FYL-YS-45L\50w\220V\650 × 400 × 430mm\20KG

FYL-YS-60L\55w\220V\650 × 400 × 520mm\22.5KG

FYL-YS-108L\60w\220V\605 × 570 × 932mm\27.5KG

FYL-YS-158L\70w\220V\955 × 585 × 825mm\37KG

FYL-YS-178L\75w\220V\965 × 520 × 855mm\39KG

FYL-YS-228L\85w\220V\1040 × 630 × 910mm\54KG

-18 ~ 10 系列

FYL-YS-7\80W\220V\791x483x533mm\31KG

FYL-YS-95A\80w\220V\791x483x633mm\34KG

FYL-YS-117A\80w\220V\791x483x733mm\38KG

更多产品：，福意联恒温箱,嵌入式保温柜,内嵌式恒温箱,试剂冷藏柜，低温保存箱，液体恒温柜，车载冰箱，实验室冰箱，福意联等等

10-30 恒温柜 100L特点：采用风冷式结构，合理设计风道及风量，箱内温度稳定均匀。合理设计恒温箱，有效增大制冷面积，提降温速度。多层搁架设计，可根据存放物品的规格合理调整间隙，充分利用空间。低功耗：日耗电量仅0.45KWh；宽电压带，适合电压不稳定地区； 8. 自动感应灯设计，透明保温玻璃门，触摸按键设计，操作方便简单。箱体内胆采用（SUS304）不锈钢板，箱体外胆采用A3钢板喷塑，增加了外观质感和洁净度。\*门锁设计，双重锁扣保物品\*。产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。箱体内部采用密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。\*功能，适合温湿地区，外门防凝露技术的应用，85%湿度无凝露、电脑温度控制器，数码显示、控温精度，具有低温报警、温感器故障报警和\*锁功能，防止出现意外。温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内温度变化。制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。使用三层强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度，便于随时观察箱体内部存放的物品。采用新型全压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。此产品为嵌入式恒温箱，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁，不占多余空间。

10-30 恒温柜 100L

一、产品质量承诺：

- 1、 本公司向您提供的产品都是经过\*检测人员检测合格的产品
- 2、 对产品性能的检测，我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查，待产品被确认合格后再装箱发货。

二、产品价格承诺：

- 1、 为了保产品的可靠性和稳定性，系统的选材和配件均选用国内或优异。

2、在同等竞争条件下，我公司在不以降低产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上，真诚以优惠的价格提供给贵方。

### 三、交货期承诺：

1、产品交货期：接到客户订单，一般3日内发货，尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别生产、安装，力争满足用户需求。

福意联公司自成立以来坚决以精美10-30 恒温柜 100L产品外观设计，认真务实的工作精神，良好周到的后续服务，赢得了客户良好的口碑。“诚信经营”是我们的原则，“品质、服务至上”是我们的宗旨。如果贵公司对我们的产品有需求意向，我们将竭诚为您服务，并按贵公司对产品的需求提供设计方案。我们深信“我们的成功是建立在您成功的基础之上”，我们愿与您携手共创高质量的产品！

在您的支持和信任之下，为保障您的利益，使您得到更好更优异的服务，我公司在此做出如下承诺：1. 我们保为仪器提供为期1年的保修，保修时间从验收签字起计算。在质保期内我方将严格遵守中华人民共和国的相关法律和法规对货物提供“三包”等，除非合同另行规定。2. 在保修期内由我方仪器出现的故障，我方将在持续不断48小时内响应，为客户跟踪服务。如仪器出现故障严重，给予调新。3. 在保修期结束后，仪器出现故障，我方也给予，只收取元件成本费及费。

8. 停车拔下钥匙后，是否能够继续使用车载冰箱？· 国产和日系汽车一般拔出钥匙后，车内烟插停止供电，冰箱就会停止运行。· 欧系和美系的很多车型拔出钥匙后，收音机、烟插还能继续供电，冰箱可以继续运行。· 客户要根据自己汽车车型，确定拔下钥匙后烟插座能否继续供电。

福意联注于10-30 恒温柜 100L