

10-30 恒温柜 1028L10-30 恒温冰箱100L

产品名称	10-30 恒温柜 1028L10-30 恒温冰箱100L
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌\品名:品牌：福意联（国产） 产品说明:温度2-48 容积430L\828L 用途:多温度保存
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼 25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

10-30 恒温柜 1028L10-30 恒温冰箱100L简介

公司另外我公司还提供各种试验器材和试剂。在公司员工不断的努力和广大客户的关怀下，我们的产品还会不断的完善，质量还会不断的优化，我们将着力提升员工的素质，打造更加*更加的团队，坚持“以德敬人，以诚立人”的原则，全方位提升客户的满意度。公司比较分析原则：纵向与自己的过去比，横向与同行业比，没有比较就没有发展。

不断优化的原则：根据木桶理论，找出薄弱项，并及时整改，提高全系统水平。

10-30 恒温柜

1028L10-30 恒温冰箱100L公司致力于以优异的产品服务好每一个客户。福意联10-30 恒温柜 1028L10-30

恒温冰箱100L由福意联*，该产品有多种型号可供选择，欢迎前来咨询和询价，由于信息的推广，可能网页内资料不够1，详情请及时联系！谢谢！选择了福意联您就是选择了放心，选择了福意联您就会一份诚心。因为这个是一个用心在做的企业，这是一个有灵魂的企业。

推荐参数：

10-30 恒温柜 1028L10-30 恒温冰箱100L型号

型号：FYL-YS-310L有效容积：310L气候类型：N,SN额定电压：220V额定频率：50Hz额定输入功率：160W额定输入电流：0.8A噪音（声功计）：44dB（A）制冷剂用量：R600a（43g）温控范围：2-48 箱体尺寸（W*D*H）：595×695×1315mm内径尺寸（W*D*H）：515×530×1185mmFYL-YS-310L主要特征：二、【系统结构】1、智能温控系统电脑温度控制器，数码显示、控温精度。可调整设定温度使箱内温度恒定控制在2~48℃，调节增量为1℃。2、制冷系统制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。无氟制冷剂，采用新型档压缩机，运转平衡。3、可视透明使用三层强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度，内设照明灯，便于随时观察箱体内部存放的物品。4、人性化设计*功能，适合温湿地区，外门防凝露技术的应用，85%湿度无凝露。此产品为嵌入式恒温箱，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁，不占多余空间。5、*系统*锁功能，防止出现意外。宽电压带，适合电压不稳定地区。三、【产品描述】1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。2、箱体内部采用密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。3、*功能，适合温湿地区，外门防凝露技术的应用，85%湿度无凝露。4、电脑温度控制器，数码显示、控温精度。*锁功能，防止出现意外。5、温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内温度变化。6、采用新型风道设计，多孔入风使箱体内温度更均匀。温度偏差范围小。7、制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体内整体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。8、使用三层强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度，便于随时观察箱体内部存放的物品。9、采用新型档压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。10、此产品可嵌入式，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间。11、箱体采用优异钢板，经防喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。

福意联拥有冷藏系列（2-8℃，2-10℃，2-20℃等）恒温系列（4-38℃，2-48℃，37℃，0-100℃），低温系列（-19℃~10℃，-25℃~10℃，-30℃~10℃，-12℃~10℃），车载冷链运输系列（2℃~8℃，-19℃~10℃，-20℃）等各种温度段的温控产品；适用于生物医疗、、药房、、实验室、科研院校、等行业;20-25℃临床用恒温箱福意联2-8℃、2-48度恒温冷藏系列产品，微电脑控制，数码温度显示，箱内温度每度可调，箱内2-48度每度恒温本产品是的智能恒温冷藏设备，它由由制冷和恒温系统，控制系统，空气循环系统，和传感器系统等构成，放入物品前，控制面板设置温度，制冷或恒温系统工作，空气循环系统保持箱内空气流动，温度传感器检测箱内温度，到达设定温度时，控制系统保持箱内温度，以实现物品储存温度的要求；在使用之前，可以先空柜运行一小时以后，再将物品装入箱内储藏，以保储存物品的*性。

2-8 小型系列

型号\功率\电压\尺寸\重量

FYL-YS-66L\85W\220V430×480×645mm\24KG

FYL-YS-88L\85W\220V480×470×840mm\32KG

FYL-YS-100E\85W\220V480×490×840mm\23KG

4-38 系列

FYL-YS-50LK\85W\220V\430 × 480 × 510mm\25KG

FYL-YS-100L\85W\220V\480 × 490 × 840mm\31KG

FYL-YS-138L\85W\220V\40 × 550 × 840mm\40KG

2-48 系列

FYL-YS-150L\100W\220V\595 × 570 × 865mm\47KG

FYL-YS-280L\160W\220V\595 × 570 × 1445mm\73KG

FYL-YS-430L\160w\220V\595 × 680 × 1805mm\105KG

FYL-YS-230L\160w\220V\595 × 570 × 1215mm\68KG

FYL-YS-310L\160w\220V\595 × 680 × 1315mm\78KG

2-48 双门系列

FYL-YS-828L\360w\220V\1265 × 680 × 1823mm\238KG

FYL-YS-1028L\360w\220V\1265 × 680 × 2115mm\268KG

0-100 高配系列

FYL-YS-151L\120w\220V\595 × 565 × 860mm\64KG

FYL-YS-281L\160w\220V\595 × 565 × 1440mm\99KG

FYL-YS-431L\200w\220V\595 × 675 × 1795mm\129KG

-30 ~ 10 系列

FYL-YS-128L\110w\220V\550 × 560 × 850mm\30KG

-5 ~10 \FYL-YS-50LL\70w\220V\430 × 480 × 510mm\23KG

-12 ~10 \FYL-YS-100LL\70w\220V\480 × 490 × 840mm\25KG

-25 ~ 25 系列

FYL-YS-18A\35W\220V\520 × 270 × 360mm\9.5KG

FYL-YS-25A\35W\220V\520 × 270 × 420mm\10.2kg

-25 ~ 10 系列低温运输系列

FYL-YS-30L\45W\220V\560 × 400 × 398mm\18KG

FYL-YS-45L\50w\220V\650 × 400 × 430mm\20KG

FYL-YS-60L\55w\220V\650 × 400 × 520mm\22.5KG

FYL-YS-108L\60w\220V\605 × 570 × 932mm\27.5KG

FYL-YS-158L\70w\220V\955 × 585 × 825mm\37KG

FYL-YS-178L\75w\220V\965 × 520 × 855mm\39KG

FYL-YS-228L\85w\220V\1040 × 630 × 910mm\54KG

-18 ~ 10 系列

FYL-YS-7\80W\220V\791x483x533mm\31KG

FYL-YS-95A\80w\220V\791x483x633mm\34KG

FYL-YS-117A\80w\220V\791x483x733mm\38KG

更多产品：，福意联恒温箱,嵌入式保温柜,内嵌式恒温箱,试剂冷藏柜，低温保存箱，液体恒温柜，车载冰箱，实验室冰箱，福意联等等

10-30 恒温柜 1028L 10-30 恒温冰箱 100L 特点：产品性能：微电脑控温系统。温差范围：±1℃、控温原理：无氟压缩机制冷，具有PTC热补偿功能。不受环境温度影响。、风循环模式：翅片式风循环技术，让箱体内部温度更加均匀。、嵌入式设计，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占多余空间。、门锁设计：*门锁设计，温度恒温锁定功能，确保存放物品*。、外箱材料：采用冷轧钢板、内胆材料：采用ABS工程塑料、保温层：采用密度无氟聚氨脂发泡层。、故障报警：温报警、低温报警、断电报警、传感器故障报警。、实行三包政策，整机免费一年，压缩机质保三年，终身维护，服务，我们将竭诚为您服务！人性化设计：操作简单，使用方便。控温范围：可调控。双层透明保温玻璃门、箱内照明系统使箱体内部一目了然。精度电脑温度控制系统：箱体内部2个温度传感器，能够保持箱体内部温度±1℃稳定。智能控制风扇强制冷气循环系统，确保箱体内部温度均匀性。大屏幕液晶显示，可自由调节温度设定值，温度控制精度1℃。

10-30 恒温柜 1028L 10-30 恒温冰箱 100L

1.向用户提供持续、*、快捷的服务，构建优异服务。

2.建立完善的服务网络，向用户提供*化、化、多元化，产品化服务。

3.以用户为，以用户满意度作为衡量工作的重要。

服务是企业的生存之本，“以诚立人，以德敬人”是我们的宗旨；为用户提供低成本、完善的服务，是我们不断努力的方向。

福意联公司自成立以来坚决以精美10-30 恒温柜 1028L10-30 恒温冰箱100L产品外观设计，认真务实的工作精神，良好周到的后续服务，赢得了客户良好的口碑。“诚信经营”是我们的原则，“品质、服务至上”是我们的宗旨。如果贵公司对我们的产品有需求意向，我们将竭诚为您服务，并按贵公司对我们的需求提供设计方案。我们深信“我们的成功是建立在您成功的基础之上”，我们愿与您携手共创高质量的产品！

承诺：1. 工程师将向您提供7×24小时的无假日服务2. 设备安装承诺：有设备将于合同约定的时间内到货，工程师将根据合同及客户约定的时间进行安装、操作培训及维护保养说明。3. 设备保修承诺：设备到货一个月内请验货安装并正式启用，将同时开始计算保修期，免费保修期为一年，压缩机三年，PTC加热模块三年。若因客户原因延迟安装，到货后一个月将开始计算保修期，在保修期内每年提供一次免费维护服务，设备发生任何故障，请客户立刻报修，工程师在接到报修二十四小时内响应。4. 保外承诺：设备保修期满后，我们向客户提供设备使用期内的终身服务，客户只需支付配件费用和相关人工费、交通费、安装材料费。对更换的配件提供12个月保修，福意联对有服务采用保修。5. 技术支持服务：北京福意联设有门的应用技术工程师，向客户提供实验室及生物技术领域的应用技术支持服务，对于与北京福意联的产品相关的应用技术问题，应用工程师将于24小时内回复，与用户协商确定解决方案。

3. 车载压缩机冰箱可以在哪些车型上使用？· 几乎可以用在任何车型上，只需根据车型选择合适的产品型号即可；12V和24V两种电压均可适应。4. 车载冰箱适合放在车上哪里使用？· 体积小的车载冰箱可以放在副驾驶位和后排座椅中间；体积较大可以考虑放在后备箱

福意联注于10-30 恒温柜 1028L10-30 恒温冰箱100L