

# 车间环氧自流坪工厂直供【润龙涂料】濮阳车间环氧自流坪

产品名称	车间环氧自流坪工厂直供【润龙涂料】 濮阳车间环氧自流坪
公司名称	郑州市润龙涂料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州西高新技术开发区
联系电话	13503996283

## 产品详情

### 地坪表面的处理

- 1、新竣工的水泥地面必须经过一定的养护后方可施工，约28天。
- 2、车间环氧自流坪施工前清除表面的水泥浮浆、旧漆以及粘附的垃圾杂物。
- 3、彻底清除表面的油污，用克油王清洗剂处理。
- 4、清除积水，并使潮处彻底干燥。
- 5、表面的清洁需用无尘清扫机及大型吸尘器来完成。
- 6、平整的表面允许空隙为2~2.5mm，含水量在6%以下，PH值6~8。
- 7、地坪表面的打毛，需用无尘打磨机来完成，并用吸尘器彻底清洁。

【润龙涂料】坚持“以人为本，以诚信为先，以创造价值为荣”的核心理念，成为全体前进员工共同奋进的主旨。

工业地坪根据地面材料和施工技术不同可分为车间环氧自流坪和耐磨地坪。

车间环氧自流坪技术是指在已经凝固好的水泥地坪上覆涂环氧树脂地坪漆，形成一个致密的有机保护层。保护层具有耐水、耐酸碱、耐油、耐盐雾腐蚀等化学特性，且平坦无缝、易清洁、易维护保养等。

耐磨地坪是指在用水泥或混凝土浇筑过程中掺入金刚砂或者其他骨料，整体凝固而成。

【润龙涂料】坚持“内抓管理、外括市场”的发展策略，竭诚为广大新老客户创造优质的品质，满意的服务。公司秉承团结、进取、务实的企业精神，更好的为客户提供服务。

普通水泥混凝土地面一般使用数年后，在叉车的作用下地面会出现不同程度的翻砂、起尘现象，随着使用年限的增长，加上碳化、水侵蚀和风化的作用，地面表面会继续粉化，影响正常使用。车间环氧自流坪就不会有此类现象，所以车间地面推荐做环氧地坪。

【润龙涂料】树立了良好的企业形象,公司始终秉承“重诚信、求质量”的服务宗旨，以“追求、永不松懈”为企业精神，确立“一切以客户为中心”的经营理念。