

宏鑫880枚 电脑双智能 孵化箱

产品名称	宏鑫880枚 电脑双智能 孵化箱
公司名称	德州市德城区宏鑫孵化设备厂
价格	2300.00/件
规格参数	适用对象:鹅 用途:孵化设备 品牌:宏鑫
公司地址	中国 山东 德州市德城区 德州市德城区天衢工业园鲁北钢材市场*M
联系电话	86-05342101313 13326273600

产品详情

适用对象	鹅	用途	孵化设备
品牌	宏鑫	型号	HX-7
产品规格	彩钢板外壳	外型尺寸	1.0*0.65*1.26(米)
包装说明	木箱	控温范围	± 0.1
类型	孵化设备	产品类型	全新

宏鑫小型孵化机hx-7

外型彩钢板结构的铝合金边 容蛋量:鸡、乌鸡、鸽子、土鸡、山鸡、鹌鹑880枚 蛋鸡、肉食鸡、野鸭:750枚 鸳鸯、火鸡、孔雀、鸭子:630枚 中雁、鹅、大雁:360枚 鹌鹑、各种鸟蛋:2210枚 使用电压:220v/50hz 控温精度: ± 0.1 电热功率:300w 整机尺寸:1.0*0.65*1.26(米) 整机价格:2380元(含运费)

宏鑫hx-7型孵化设备是煤电两用,出雏孵化一体,采用双温双控,采用高级净化板。本设备5层,有5个大蛋盘,每个大蛋盘放鸡蛋176枚,鸭蛋126枚,鹅蛋144枚.

. 我们的孵化机是两套加热加湿的系统,一套主加热,一套附加热的,根据室外环境进行控制,选择使用那套加热。

2. 四平四显,有四个显示屏,显示机子里面的温度和湿度,控制精确度高,精确。

3. 微电脑全自动控制,自动控制温度,湿度,翻蛋,排风,换气,自动调整温度,适度的数值,自动控制翻蛋时间。

4. 上面孵化下面出雏,彩钢板结构,铝合金包边,停电之后,可以采用电瓶或煤炉加热

并诚招各地代理商！

山东德州德城区天衢工业园鲁北钢材市场

产品介绍一．每周维护内容检查加湿水盘水位。检查门的密封状况。检查通风排风情况。清理风门转动丝杠上的绒毛及其它杂物，以防卡死转不动。用半干的抹布擦拭机箱及控制柜外部；出雏机每批都要清洗加湿水盆。并清理机器顶部的绒毛。二．每月维护内容检查风扇、加湿、翻蛋链条是否完好。检查加热功能。检查超高温报警功能。检查翻蛋功能是否正常。彻底清洗消毒设备。孵化每批后都要清洗机器、加湿水盆及加湿蒸发盘。三．每三个月维护内容 清洁探头。校准温、湿度。风扇轴承要加一次黄油。将翻蛋蜗轮用油清洗后加黄油润滑。风门机构的丝杠及滑动配合部位要加黄油。加湿、翻蛋减速器要换一次机油。四．全面检查各系统的控制功能。机器长时间不用时的保养 在机器搁置长时间不用前，必须开机升温烘干机器，将加湿水盆中的水放净烘干，各个运转部位要洗净后，用黄油保护以防生锈。这一点十分重要。您决定不用某台机器了，却没有按上述方法去维护保养它，那么等到您下次想再使用它的时候，它可能就会故障多多，无法工作了。五．使用注意事项 孵化设备运行过程中，要注意观察机器工作状态，每1~2小时观察一次，并作好记录，发现异常情况及时处理。尤其注意门表温度和机器显示温度的差值有无较大的变化，若有变化要及时按要求校准。风门控制很重要，要经常检查设定位置是否合适，实际位置是否一致。观察记录翻蛋情况，蛋盘是否在左右两个倾斜位置上交替。蛋盘推入拉出时必须在水平位置进行。孵化过程中如果遇到停电时，应将机器的总电源 开关关闭，等到来电后再打开机器正常工作。使用发电机组供电时，应注意其输出电压的稳定性并观察各个电机的转动方向是否正确（在自备发电机和电力线路之间换电时也应如此）；停电中机器不运转时应将孵化机门打开。孵化开始后24小时~96小时期间、雏鸡正在啄壳期间严禁用福尔马林熏蒸消毒。某些市场销售的消毒剂对湿度探头有腐蚀，不可在孵化机内使用。请仔细阅读操作说明书并按照执行。

本公司主要经营研发-生产-销售双温双控全自动孵化机，外型用彩钢板、铝合金包边，保温性极强，孵化机性能优越、双控温控湿、多功能、全自动、自动翻蛋、超温、低温自动报警，提高出雏，适合一年四季生产使用。本公司产品现今已销往全国三十一个省市自治区，以及香港特别行政区、朝鲜、印度、新加坡、南非、俄罗斯、越南、印尼，日本、马来西亚、欧洲、亚洲、非洲等多个国家和地区。在销售的同时更注重维护客户，为客户提供更高更优的售后服务，我们一直坚持顾客第一的原则，追求公司与客户双赢，公司与员工双赢，受到广大用户的好评，欢迎新老客户前来合作洽谈等欢迎各界新老朋友光临惠顾洽谈！