

# 工程车辆洗轮机 武汉永维洁清洁设备 潜江工程洗轮机

产品名称	工程车辆洗轮机 武汉永维洁清洁设备 潜江工程洗轮机
公司名称	武汉永维洁清洁设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉经济技术开发区经开万达广场二期第5幢14 层23号房
联系电话	15629085135

## 产品详情

首先工程洗车机最经常会出现的问题就是停机问题，出现这类问题的原因主要是机器管道堵塞还有喷嘴偏移，潜江工程洗轮机，所以我们必须要将管道和最终端都进行检查，然后找出问题所在，再进行修复。

除了停机问题以外，有的时候我们会发现浮球液位开关会出现水压突然间降低的情况。那么我们在调节压力的时候就要注意了，我们必须要将机器的压力数值调整到经常使用的压力值。如果不是参数问题的话，还有可能是皮带的松紧度发生了变化，甚至还有可能是管道泄漏了。

### 1工程洗轮机

工程洗车机如何来维护？

任何机器工作一段时间后都需要维护，一方面保养机器增加其寿命、工作效率，另一方面检查机器防止事故发生保证工作人员工作安全。工程洗车机也不例外，临沂东拓机械销售有限公司的技术人员给大家总结了几条经验。

- 1、首先从线路上查看，查看一下工程洗车机的线路有没有老化的，需不需求替换新的电线。
- 2、工程洗车机查看一下有没有生锈严峻或腐烂，如果有的话，需求更新或喷漆，或除锈。
- 3、工程洗车机的喷头，有没有老化或许阻塞的，有的话也要一同都替换掉。
- 4、工作台上面是不是有变形的，工程车自动洗轮机，载重是不是还可以，留意查看台面如果有变形要及时替换洗车台。

## 工程洗车机，工地洗轮机厂家

### 1、一、渣土车轮胎清洗机永维洁YWJ-2300：参数表：

项目 单位 参数/单位

设备尺寸（长\*宽\*高） cm 2300\*3700\*1000

使用车辆及载重量 T 100T以下各类工程车

冲洗方式 车辆自行

启动方式 自动/手动

配电系统额定电压 V AC 380

配电系统额定电流 A 20

配电系统额定功率 KW 5.5

冲洗时间 S 1-60（可调）

冲洗耗水量 L/辆 小于20（循环）

冲洗压力 Kg/cm<sup>2</sup> 3-8

### 永维洁YWJ-2300工程洗轮机参数表

项目 单位 参数/单位

设备尺寸（长\*宽\*高） cm 3600\*3700\*1000

使用车辆及载重量 T 100T以下各类工程车

### 工地车辆洗轮机/工地洗车台安装说明：

洗轮机底盘分左右两部分，首先把底盘两部分就位到基坑中，然后把对应的法兰（法兰之间一定要夹橡胶密封垫）用16个M12×50的螺栓连接起来压紧

2、按照相应的左右标志把对应的左右侧喷管用M10×40螺栓把法兰连接到洗轮机底盘上拧接(连接之前先装上对应的橡胶密封垫)

3、把水泵立放到清水池中，工程洗轮机哪里买，用软水管把水泵出水口和底盘进水口用连起来，把管卡拧紧。

4、先把光电感应开关在常开接线端接上2×1平方的两芯电缆线连接，其次把光电感应开关固定到感应开关支架上，最后把两芯线的另一端接到控制箱内的接线柱压接。

5、把水泵电缆线接到控制箱中交流接触器的进线端压紧，带自动控制系统的把感应开关的两芯线接到控

制箱中对应的接线柱压紧。

5、把栅板（共21个）放到底盘上对应的空间内。

该设备配用大功率供水系统及专用喷嘴，冲洗压力大于4.5公斤/cm<sup>2</sup>，工程车辆洗轮机，冲洗迅速、干净、节水、节能。配用专用刮泥机自动除泥，免除人工操作之苦，省时省力。

工程车辆洗轮机-武汉永维洁清洁设备-潜江工程洗轮机由武汉永维洁清洁设备有限公司提供。武汉永维洁清洁设备有限公司（[www.whxilunji.cn](http://www.whxilunji.cn)）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！