

10-30 恒温冰箱828L

产品名称	10-30 恒温冰箱828L
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌\品名:品牌：福意联（国产） 产品说明:温度2-48 容积430L\828L 用途:多温度保存
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼 25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

10-30 恒温冰箱828L简介

公司以”以德敬人，以诚立人“的经营理念广大客户的支持与赞同，以”全员幸福，利益共享“的宗旨，博得全体员工的拥护与支持，为员工长远利益着想，公司投入巨资为全体员工提供医保，社保等险种，解决了员工的后顾之忧，同时提倡共同致富、共同创业的思想，让员工真正的感觉到是在创业，感觉到公司为大家拥有。培养员工，为员工提供广阔的发展，因此吸纳了工控界一大批人才，同时公司也实现了零离职的公司，为公司的发展作出了强大的贡献，为公司的未来打下坚实的基础。

10-30 恒温冰箱828L公司致力于以优异的产品服务好每一个客户。福意联10-30 恒温冰箱828L由福意联*，该产品有多种型号可供选择，欢迎前来咨询和询价，由于信息的推广，可能网页内资料不够1，详情请及时联系！谢谢！选择了福意联您就是选择了放心，选择了福意联您就会一份诚心。因为这个是一个用心在做的企业，这是一个有灵魂的企业。

推荐参数：

10-30 恒温冰箱828L型号

产品型号：FYL-YS-280L容 积：280L 智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度。具有低温报警、温感器故障报警、电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。额定电压：AC220V 箱体内部采用密度聚氨酯整体发泡，便于随时观察箱体内温度变化。外形尺寸：595×570×1445mm采用新型风道设计，多孔入风使箱体内温度更均匀，保箱体内部整体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。气候类型：适用于存放的物品。制冷剂用量：R600a（55g）采用新型压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。箱体采用优异材料，内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。额定输入功率：160W此产品为嵌入式恒温箱，可将产品直接前

4、搁架5个 5、钥匙1把

本产品属智能新型恒温设备，温度宽泛在0-100度之间，可任意设定需要的数值；采用新型风道设计和循环系统设计，气流方向更加合理，使工作室内部温度均匀恒温无死角。采用高性能电机及风叶，具有空气对流微风装置，内腔空气可以更新循环。制冷系统与制热系统匹配合理，降温或加热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。该产品采用智能微电脑温度控制系统，数码温度显示，温度显示精度1℃，采用压缩机，运转平稳、噪音低、使用寿命长。强制风冷系统，以确保箱内温度均匀稳定，使箱内温度恒定控制在之间任意温度。

2-8 小型系列

型号\功率\电压\尺寸\重量

FYL-YS-66L\85W\220V\430×480×645mm\24KG

FYL-YS-88L\85W\220V\480×470×840mm\32KG

FYL-YS-100E\85W\220V\480×490×840mm\23KG

4-38 系列

FYL-YS-50LK\85W\220V\430×480×510mm\25KG

FYL-YS-100L\85W\220V\480×490×840mm\31KG

FYL-YS-138L\85W\220V\540×550×840mm\40KG

2-48 系列

FYL-YS-150L\100W\220V\595×570×865mm\47KG

FYL-YS-280L\160W\220V\595×570×1445mm\73KG

FYL-YS-430L\160W\220V\595×680×1805mm\105KG

FYL-YS-230L\160W\220V\595×570×1215mm\68KG

FYL-YS-310L\160w\220V\595 × 680 × 1315mm\78KG

2-48 双门系列

FYL-YS-828L\360w\220V\1265 × 680 × 1823mm\238KG

FYL-YS-1028L\360w\220V\1265 × 680 × 2115mm\268KG

0-100 高配系列

FYL-YS-151L\120w\220V\595 × 565 × 860mm\64KG

FYL-YS-281L\160w\220V\595 × 565 × 1440mm\99KG

FYL-YS-431L\200w\220V\595 × 675 × 1795mm\129KG

-30 ~ 10 系列

FYL-YS-128L\110w\220V\550 × 560 × 850mm\30KG

-5 ~10 \FYL-YS-50LL\70w\220V\430 × 480 × 510mm\23KG

-12 ~10 \FYL-YS-100LL\70w\220V\480 × 490 × 840mm\25KG

-25 ~ 25 系列

FYL-YS-18A\35W\220V\520 × 270 × 360mm\9.5KG

FYL-YS-25A\35W\220V\520 × 270 × 420mm\10.2kg

-25 ~ 10 系列低温运输系列

FYL-YS-30L\45W\220V\560 × 400 × 398mm\18KG

FYL-YS-45L\50w\220V\650 × 400 × 430mm\20KG

FYL-YS-60L\55w\220V\650 × 400 × 520mm\22.5KG

FYL-YS-108L\60w\220V\605 × 570 × 932mm\27.5KG

FYL-YS-158L\70w\220V\955 × 585 × 825mm\37KG

FYL-YS-178L\75w\220V\965 × 520 × 855mm\39KG

FYL-YS-228L\85w\220V\1040 × 630 × 910mm\54KG

-18 ~ 10 系列

FYL-YS-7\80W\220V\791x483x533mm\31KG

FYL-YS-95A\80w\220V\791x483x633mm\34KG

FYL-YS-117A\80w\220V\791x483x733mm\38KG

更多产品：，[福意联恒温箱](#),[嵌入式保温柜](#)

,内嵌式恒温箱,试剂冷藏柜，低温保存箱，液体恒温柜，车载冰箱，实验室冰箱，[福意联](#)等等

10-30 恒温冰箱828L特点：电加热设计：独特的制冷/加热循环设计，在压缩机停机的间隙里，加热器立即动作，维持了箱内的温度稳定，该实验箱即使在环境温度低的条件下也可稳定工作，循环加热装置和蒸发qi传感器的结合，使系统自动循环运行，有效控制了除霜升温。玻璃门保护设计：有玻璃门均贴有保护膜，可防止意外碰撞时被击碎。报警和*性能：完善的报警*系统可令用户放心存储珍贵样品微电脑控温系统，数字显示，按键调温。控温原理：无氟压缩机制冷，具有PTC热补偿功能。不受环境温度影响。风循环模式：翅片式风循环技术，让箱体内部温度更加均匀。嵌入式设计，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占多余空间。透明玻璃门，可随时观察箱内。门锁设计：*门锁设计，温度恒温外箱材料：采用冷轧钢板。内胆材料：采用ABS工程塑料。保温层：采用密度无氟聚氨脂发泡层。故障报警：温报警、低温报警、断电报警、传感器故障报警。实行三包政策，整机免费一年，压缩机质保三年，终身维护，优质服务，我们将竭诚为您服务！

10-30 恒温冰箱828L

公司拥有完整、的质量管理，为广大用户提供售前、售中、的全方位服务。售前，为客户做好分离设备的选型；售中，为客户及时跟踪货物物流信息；，及时为客户解决产品维护和。

北京福意电器有限公司承诺为您提供优异的产品和服务，本公司向您提供的产品都是经过*检测人员检测合格的产品，您购买的产品享有一年的免费保修期，终身为您服务。

感谢您对福意联产品的支持！如您对我们的服务有任何建议和意见，可以拨打，您可以快捷便利的服务！

福意联公司自成立以来坚决以精美10-30 恒温冰箱828L产品外观设计，认真务实的工作精神，良好周到的后续服务，赢得了客户良好的口碑。“诚信经营”是我们的原则，“品质、服务至上”是我们的宗旨。如果贵公司对我们的产品有需求意向，我们将竭诚为您服务，并按贵公司对产品的需求提供设计方案。我们深信“我们的成功是建立在您成功的基础之上”，我们愿与您携手共创高质量的产品！

2.车载冰箱清洁时，有哪些注意事项？· 冰箱内部清洁，不可以用锋利的器物擦刮内壁，尽量避免硬物碰撞内水或冰箱清洁剂）；· 不可冲洗或浸泡在水中清洁冰箱。

福意联注于10-30 恒温冰箱828L