

10-30 恒温箱 100L

产品名称	10-30 恒温箱 100L
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌\品名:品牌：福意联（国产） 产品说明:温度2-48 容积430L\828L 用途:多温度保存
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼 25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

10-30 恒温箱 100L简介

公司致力于实验室仪器设备应用*性技术公司。公司为客户提供一式服务，设备销售、安装调试、培训技术支持、维护保养、改造、配件销售。公司技术服务*承接实验室各类仪器业务。公司拥有的检测设备，拥有一批*工程师，具有多年经验，技术。我们以真诚的服务态度和*的技术为客户提供更加便利、省心的服务解决方案。

10-30 恒温箱 100L公司致力于以优异的产品服务好每一个客户。福意联10-30 恒温箱 100L由福意联*，该产品有多种型号可供选择，欢迎前来咨询和询价，由于信息的推广，可能网页内资料不够1，详情请及时联系！谢谢！选择了福意联您就是选择了放心，选择了福意联您就会一份诚心。因为这个是一个用心在做的企业，这是一个有灵魂的企业。

推荐参数：

10-30 恒温箱 100L型号

产品型号:FYL-YS-230L容 积:230L 搁架层数;3层可调;优异钢丝浸塑搁架用户可根据存放物品的多少调节搁物架间距,提相对空间利用率温度范围:2~48 送风循环方式:强制送风循环,多孔入风使箱体内温度更均匀,加温温度:2 ~48 每度恒温可调,可根据物品的种类设置温度,以达到理想效果,同时*有效地保了物品本身具有的特性;额定电压:AC220V 产品结构为立式箱体。主体分为四部分:电气控制系统,制冷系统、制热系统、显示系统。箱体内部采用密度聚氨酯整体发泡,具有重量轻、保温性能好等特点。额定频率:50Hz 智能电脑温度控制器,数码显示、控温精度。具有*锁功能,防止出现意外。温感探头,自动显示箱体内部温度,便于随时观察箱体内温度变化。外形尺寸:595×590×1215mm采用新型风道设计,多孔入风使箱体内温度更均匀。温度偏差范围小。制冷系统与制热系统匹配合理,采用强制空气循环,确保箱体内整体恒温无死角。降温或制热速度快,设定的温度在短时间里,即可达到设置温度要求。商品重量:47kg 使用三层强度中空玻璃,中间层为真空处理,保温效果好,透明度,便于随时观察箱体内存放的物品。采用新型压缩机,运转平衡,噪音低,使用寿命长。制冷剂用量:R600a(43g) 此产品为嵌入式恒温箱,可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中,不占用多余空间。额定输入电流:0.8A 箱体采用优异钢板,经防喷涂工艺,表面色泽柔和,内部隔层可任意放宽和缩小,便于存放不同物品。箱体内部具备照明设施,方便夜间观察储存的物品。产品配置清单1、说明书1本、2、保修卡1张、3、合格1张、4、搁架3个、5、钥匙1把

福意联拥有冷藏系列(2-8 ,2-10 ,2-20 等)恒温系列(4-38 ,2-48 ,37 ,0-100),低温系列(-19 ~10 , -25 ~10 , -30 ~10 , -12~10),车载冷链运输系列(2 ~8 , -19 ~10 , -20)等各种温度段的温控产品;适用于生物医疗、、药房、、实验室、科研院校、等行业;恒温保存箱2-8 /20 /25 /30 大屏幕数字温度显示,便于观察,宽电压带,适合220v电压下使用,采用智能电脑控制器和灵敏度传感器多点控制,箱内温度准确控制在2-48 ,具有多种功能(根据机型不同,机器自带具有高低温等功能),出现故障会得到及时提醒,保障存储物品*,用户可根据存放物品的多少调节搁架间距,提高相对空间利用率;强制风冷,箱内温度更均匀。(具体信息请根据机型选择)

2-8 小型系列

型号\功率\电压\尺寸\重量

FYL-YS-66L\85W\220V\430×480×645mm\24KG

FYL-YS-88L\85W\220V\480×470×840mm\32KG

FYL-YS-100E\85W\220V\480×490×840mm\23KG

4-38 系列

FYL-YS-50LK\85W\220V\430×480×510mm\25KG

FYL-YS-100L\85W\220V\480×490×840mm\31KG

FYL-YS-138L\85W\220V\40×550×840mm\40KG

2-48 系列

FYL-YS-150L\100W\220V\595×570×865mm\47KG

FYL-YS-280L\160W\220V\595 × 570 × 1445mm\73KG

FYL-YS-430L\160w\220V\595 × 680 × 1805mm\105KG

FYL-YS-230L\160w\220V\595 × 570 × 1215mm\68KG

FYL-YS-310L\160w\220V\595 × 680 × 1315mm\78KG

2-48 双门系列

FYL-YS-828L\360w\220V\1265 × 680 × 1823mm\238KG

FYL-YS-1028L\360w\220V\1265 × 680 × 2115mm\268KG

0-100 高配系列

FYL-YS-151L\120w\220V\595 × 565 × 860mm\64KG

FYL-YS-281L\160w\220V\595 × 565 × 1440mm\99KG

FYL-YS-431L\200w\220V\595 × 675 × 1795mm\129KG

-30 ~ 10 系列

FYL-YS-128L\110w\220V\550 × 560 × 850mm\30KG

-5 ~10 \FYL-YS-50LL\70w\220V\430 × 480 × 510mm\23KG

-12 ~10 \FYL-YS-100LL\70w\220V\480 × 490 × 840mm\25KG

-25 ~ 25 系列

FYL-YS-18A\35W\220V\520 × 270 × 360mm\9.5KG

FYL-YS-25A\35W\220V\520 × 270 × 420mm\10.2kg

-25 ~ 10 系列低温运输系列

FYL-YS-30L\45W\220V\560 × 400 × 398mm\18KG

FYL-YS-45L\50w\220V\650 × 400 × 430mm\20KG

FYL-YS-60L\55w\220V\650 × 400 × 520mm\22.5KG

FYL-YS-108L\60w\220V\605 × 570 × 932mm\27.5KG

FYL-YS-158L\70w\220V\955 × 585 × 825mm\37KG

FYL-YS-178L\75w\220V\965 × 520 × 855mm\39KG

FYL-YS-228L\85w\220V\1040 × 630 × 910mm\54KG

FYL-YS-7\80W\220V\791x483x533mm\31KG

FYL-YS-95A\80w\220V\791x483x633mm\34KG

FYL-YS-117A\80w\220V\791x483x733mm\38KG

更多产品：，福意联恒温箱,嵌入式保温柜,内嵌式恒温箱,试剂冷藏柜，低温保存箱，液体恒温柜，车载冰箱，实验室冰箱，福意联等等

10-30 恒温箱 100L特点：产品性能： 控温方式：微电脑智能温控系统，亮LED数字设定、数字显示；温度分辨率：1（度）；温度波动度：±1（度）；报警功能：±5 超温报警响起，另有几款产品有断电报警，温感故障报警；致冷单元：压缩机，无氟致冷剂；循环单元：优异风机保工作室温度均匀；观察窗：大型玻璃观察窗；箱内照明：方便观察；搁架：间距可调搁网。款式：立式。温度控制：微电脑控制，箱内温度2-48 可调；LED温度。数字显示，便于远距离观察；超温报警。*报警系统：报警方式（声音蜂鸣报警）；外箱材料：采用冷轧钢板。内胆材料：采用PS吸附内胆，永不生锈。PTC:制热稳定，静音。压缩机：采用压缩机。风机：采用冷凝风机。门锁设计：门锁设计，储藏物品更*.....抽屉式各层，可根据存放的物品随意调整。宽电压带设计（187—242V）。人性化设计：操作的显示屏在箱体的上部，更直观的查看温度。

10-30 恒温箱 100L福意联本着“高质量，优服务，求发展”的精神，以“优异产品、合理价格、贴心服务”的理念和负责、公开的原则向您郑重承诺：一、我方确保按合同参数的设备配置和价格供货。二、质量保：我方提供设备全部为全新设备（包括零部件），且设备的各零部件是产品出厂时的原始配置，设备质量符合质量检测，我方提供的设备有相关或行业。三、包装：我方提供的设备将严格按照包装完好，并承诺*无损的运抵现场。四、验收：我方承诺供设备开机正常，随机的备品、备件、手册和相关资料齐全。验收过程中如出现问题，我方将严格按照“三包”政策执行。

福意联公司自成立以来坚决以精美10-30 恒温箱 100L产品外观设计，认真务实的工作精神，良好周到的后续服务，赢得了客户良好的口碑。“诚信经营”是我们的原则，“品质、服务至上”是我们的宗旨。如果贵公司对我们的产品有需求意向，我们将竭诚为您服务，并按贵公司对产品的需求提供设计方案。我们深信“我们的成功是建立在您成功的基础之上”，我们愿与您携手共创高质量的产品！

- 1.按照合同约定和三包原则及相关，兑现公司对客户服务的承诺
- 2.及时把客户和行业的各种信息反馈给公司
- 3.利用计算机和互联网建立并保存好售前和档案

4.提供培训并建立网络，及时搜集和发布相关信息

5.及时赶赴现场处理各种故障

6.产品应定期回访。

北京福意电器有限公司以完善的，宣传公司文化，树立公司形象，体现温馨，温情，温暖的服务宗旨，以化经营，提高顾客满意度为指导方针，为客户提供及时，快捷的服务。

5.车载冰箱放在汽车后备箱中时，如何连接到烟插座？·部分车型在后备箱内预安装有一个烟插座，可直接连接冰箱电源插头；·可以将电源线加长从座椅底部穿过，连接到车内的烟插座，电源线应尽量选短而粗的线，不能低于原配线材规格。6.车载冰箱能不能在家里使用？·可以，选购原厂配件“电源转换器”即可220v家用电的使用

福意联注于10-30 恒温箱 100L