

(汇源牌)粉状溶解速度快PAM聚丙烯酰胺

产品名称	(汇源牌)粉状溶解速度快PAM聚丙烯酰胺
公司名称	巩义市夹津口汇源供水材料厂
价格	12000.00/吨
规格参数	目数:60 名称:聚丙烯酰胺(PAM)系列 型号:PAM
公司地址	巩义市夹津口镇王沟村
联系电话	86 0371 64396618

产品详情

目数	60	名称	聚丙烯酰胺(PAM)系列
型号	PAM	品牌	汇源
化学成份	PAM	外观	白色
有效物质含量	90(%)	含量	90(%)
包装规格	25	PH值使用范围	2-14
执行质量标准	国标	CAS	LSO9001

巩义市夹津口汇源供水材料厂聚丙烯酰胺分为：阴离子型，阳离子型和非离子型。

阴离子型主要用于生活生产用水，工业和城市污水处理。亦适用于氯化铝制备过程中赤泥的絮凝沉淀及泥液分离。阳离子型分子量偏高，主要用于水悬浊液和悬浊物的絮凝沉淀，酸性和偏酸性溶液含有有机悬浊物时絮凝是很困难的。在这种情况下，阳离子型聚丙烯酰胺能有效的进行絮凝沉淀，显示其突出的性能。使用形态为0.1-0.2%水溶液，必须用pH 7的水配制，配成稀溶液后极易水解。应随配随用或在当天用完，不宜长时间存放。

- 1、优点：pam用作污水处理，对水中有机物取出效率高，用量少，沉降速度快，制水成本低，是其它絮凝剂无法替代的产品。
- 2、使用方法：pam用于水处理可以单独使用，又可以和pac配合使用，但两者搅拌必须分开进行，根据各自情况确定稀释时加水量和投加量大小。
- 3、本产品内衬塑料袋，外层用塑料复合膜编织袋包装，每袋净重25公斤。
- 4、注意防腐，避免包装破损，应在清洁干燥的环境中存放。

阴离子型pam质量指标：



指标名称	指标
固含量%	》 90
分子量m	400-1000
残单含量%	《3
水不溶物%	《0.2
ph值	10-12
水溶时间h	1-2

阳离子型pam质量指标

指标名称	指标
固含量%	》 90
分子量m	800-2000
水解度m	5-30
残单含量%	《1
水不溶物%	《0.2
水溶时间h	《2

我厂在全国各地设有办事处，服务便利，价格合理，严格遵守“质量第一，信誉至上”的经营理念，愿与各界新老朋友诚挚合作，为中国给排水工程，环保水平的发展共同奋进。聚合氯化铝

尊重客户，理解客户，持续提供超越客户期望的产品与服务，做客户们永远的伙伴。这是我们一直坚持和倡导的服务理念、及时处理联系电话13838387702 <http://www.hui-yuan.com>qq：492098371