

德利森蓄电池PK65-12规格12V应用范围

产品名称	德利森蓄电池PK65-12规格12V应用范围
公司名称	山东贺鸣盛世电力科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:德利森蓄电池 型号:PK65-12 产地:广东
公司地址	山东省济南市历城区辛祝路17号523-18
联系电话	15169793969

产品详情

铅酸蓄电池没有记忆，之所以容量快速减少主要是蓄电池硫化和“失水”、“亏电”等一些原因，蓄电池怕的就是“亏电”欠压，蓄电池常“亏电”，电池板易受伤，现实中高达70%的电动车电池容量减少电板被放电时的强电流（启动电流）拉伤所致（电动摩托车尤其明显），电板拉伤属于电池物理损伤，这种损伤无法修复。因此“天天用车、天天充电”，保证蓄电池随时有充足的电压就成为必然。

但在董明珠看来，专注是重要的，无论是多元化也好、专业化也好，如果离开‘专注’这两个字是不可能成功的，面对这样的形势，发展绿色刻不容缓。面向新的发展机遇，葛红表示，行业要形成50万台整机再生产能力，产业规模达到4500亿元，该实施专项的主要内容包括5个方面。反应堆压力容器开盖后，金属C形密封环顺利拆除，顶盖法兰密封槽内和侧壁没有明显压痕。

产品应用

备用电源*电信*太阳能系统*电子开关系统*通讯设备：基站，PBX，CATV,WLL,ONU,STB，无绳电话等*后备电源：UPS,ECR，电脑后备系统，sequence，etc*紧急设备：应急灯，手电筒，火警盗警，防火闸主电源*通讯设备：收发器*电力控制机车：采集车，自动运输车，电动轮椅，清洁机器人，电动车等*机械工具启动器：剪草机，hedge trimmers，无绳电钻，电动起子，电动雪橇，等等*工业设备/仪器*摄像：闪光灯，VTR/VCR，电影灯等其它便携式设备，等等

环境使用

避免将电池与金属容器直接接触，应采用防酸和阻热材料，否则会引起冒烟或燃烧。使用的充电器在的条件下充电，否则可能会引起电池过热、放气、泄漏、燃烧或破裂。不要将电池安装在密封的设备里，否则可能会使设备破裂。将电池使用在医护设备中时，请安装主电源外的后备电源，以免主电源失效引起伤害。将电池放在远离能产生火花设备的地方，否则火花可能会引起电池冒烟或破裂。不要将电池放在热源附近（如变压器），否则会引起电池过热、泄漏、燃烧或破裂。应用中电池数目

超过一只时，请确保电池规格及参数完一致，尽可能选取统一品牌统一批次。确保电池间连接无误，且与充电器或负载连接无误，否则会引起电池破裂、燃烧或电池损害，某些情况下还会伤人。 电池一般较重，特别注意别让电池砸在脚上。 电池的使用范围如下。超出此范围可能会引起电池损害。电池的正常操作范围为：77.F (25) 电池放电后 (装在设备中) : 5.F到122.F(-15 到50) 充电后：32.F到104.F(0 到40) 储存中：5.F到104.F (-15 到40) 不要将装在机车上的电池放在高温下、直射阳光中、火炉或火前，否则可能会造成电池泄漏、起火或破裂。 不要在充满灰尘的地方使用电池，可能会引起电池短路。在多尘环境中使用电池时，应定期检查电池。

安装调试