

干粉砂浆码垛机 干粉砂浆码垛机引领者 山东本森干粉砂浆码垛机

产品名称	干粉砂浆码垛机 干粉砂浆码垛机引领者 山东本森干粉砂浆码垛机
公司名称	本森智能装备（山东）有限公司
价格	20000.00/台
规格参数	品牌:本森智能装备 产地:山东 重量:2000Kg
公司地址	泰安市肥城市泰临路311号
联系电话	18660896505

产品详情

干粉砂浆码垛机

包装袋倒袋提升:成品散料包装袋在物料灌装入袋后进行折边封口，成品包装袋是站立状态，经过气缸推倒包装袋 [干粉砂浆码垛机](#) 使其呈现平躺状态，再经过圆盘旋转使包装袋回整到输送带中间，然后包装袋进入提升皮带，提升皮带的两边安装有调整挡板，将包装袋调整到规定位置。提升皮带将包装袋提升到码垛机平台。 [干粉砂浆码垛机](#) 2、包装袋压平:散状物料在包装袋中一般是立式状态，下部料多，上部料少，虽然平躺状态部分物料会流向物料少的 [干粉砂浆码垛机](#) 一段，但是自认流动的物料不会在包装袋中形成两端物料一样多。所有物料需要经过震动输送机将包装袋中物料进行平衡，达到包装袋两端物料大体高度一致。如果是粉状物料，包装袋需要经过压平输送机将包装袋压制成扁平状。 [干粉砂浆码垛机](#) 3、伺服转袋机构:一般的码垛形状是一层2+3袋。经过输送机输送过来的包装袋封口端都是朝向一个方向，所有伺服机构将包装袋根据码垛型需要，将包装袋袋口调整成不同的方向。码垛机 [干粉砂浆码垛机](#) 4、编组机构:一般是每层5个包装袋，分成2排，其中3袋竖向排列，2袋横向排列。根据设定好的程序，第一次是两排竖袋三排横袋，第二次是三排竖袋两排横袋，编组机构编好包装袋后推送机械将包装袋推动到升降机构，将包装袋进行 摆放码垛。 5、升降码垛:摆放好的5个包装袋首选由压平机压平，这个是区别于机械手码垛机的最大优势，机械手码垛机的包装袋 [干粉砂浆码垛机](#) 码放只能是扔放，高位码垛机的码垛是堆放后压平，所有高位码垛机的垛型更整齐。压平包装袋后，拉板向两侧拉开， [干粉砂浆码垛机](#) 包装袋落入下面的托盘，完成一层包装袋的码垛，同样原理完成2层到n层的包装袋码垛。

6、码垛输送机:码垛完成后的托盘通过输送机送出码垛机构，然后又叉车或行车将托盘移走。 7、托盘库的工作原理:高位码垛机的托盘库和机械手码垛机的托盘库是一样的，可以通用。托盘库就是放托盘的“仓库”，就是堆放空托盘的地方。托盘库是高位码垛机和机械手码垛机的附属部件，是其中的一个机构。叉车或人工将空 [干粉砂浆码垛机](#) 托盘放入托盘库，当码垛机构需要空托盘的时候，托盘库提升机构将整个空托盘抬起，留下最下面一个托盘，输送机将最下面的一个托盘输送到码垛机进行码垛，托盘提升

机将其余空托盘放下，这样完成一层空托盘的输送。

8、[干粉砂浆码垛机](#)

的运行，可以不要托盘库不使用托盘，直接用叉车将包装袋叉走，固定托盘不动，这样节省托盘的费用，但是同时增加了装车的难度和费用，用不用托盘主要是从费用方面考虑，大中客户大部分还是选择使用托盘和托盘库的。