

脱漆剂 无锡耀邦 丙烯酸脱漆剂

产品名称	脱漆剂 无锡耀邦 丙烯酸脱漆剂
公司名称	无锡市耀邦涂料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市锡山区青虹路218号
联系电话	13771566589 13771566589

产品详情

工艺参数 原液使用，浸泡3-15分钟

使用方法

1、浸泡式：将需要脱漆的工件全部浸泡在脱漆剂中3—15分钟，漆膜即可全部脱落，取出后用高压水打掉附在工件表面的残余漆片，用清水洗净即可。

2、涂刷式：对于大工件，可用毛刷或棉纱将脱漆剂涂于需脱漆的部位，对于漆膜厚的工件，可反复涂刷2—3次，直至漆膜脱落，后清洗工艺同浸泡式一样。

注意事项

1、使用本产品时，操作工人需戴橡胶手套。

2、用本公司的缓泡解剂清洗，丙烯酸脱漆剂，再用清水洗净即可，也可立即直接用清水冲洗。

自喷漆如何喷涂效果更好？

自喷漆结合了良好的屏障功能，获得了优异的防锈、防腐蚀功能，有着非常好的适应环境的能力和优良的可重新喷涂的能力，对于任何没有油脂、水渍的金属表面都可以喷涂，有着修复容易、施工便捷、只需轻轻一喷即可的效果。

自喷漆属于易燃易爆危险品，所以需要存放在较阴凉干燥的地方，眼睛刺穿或焚烧罐子，远离热源和明火，如果罐内仍有油漆未完全使用完，环保脱漆剂，可以倒置罐体压下喷头三秒钟，达到雾化通道来防止堵塞喷嘴的现象。

自喷漆在修补前应先用力摇晃漆罐，使罐内的各种树脂溶剂达到充分混合后喷涂效果会更好，然后以环行的轨迹在周围薄薄地喷上一层，十分钟后再喷第二层，在哪里买脱漆剂，如此反复，直至完全覆盖为止。

脱漆剂如果采用的是浸泡的方式，它的浸泡时间一般以漆膜脱掉的程度为准，如果用肉眼看到漆膜拖掉就可以停止浸泡了。浸泡的时间不能过长，因为如果长时间浸泡的话，有可能会改变被浸泡物品原本的色泽。

脱漆剂的浸泡时间跟膜层的厚度有关，膜层越后，脱漆剂，需要浸泡的时间就越长，具体时间可以根据具体工件而定。如果有必要的话，可以先小适量地进行实验。

脱漆剂涂刷之后如果出现白色泡沫的话，应该立即用棉纱擦掉，再用棉纱沾少量的酒精擦拭一下，因为会起泡是因为表面含有酸性物质，这样才不会影响它的防锈质量。

脱漆剂-无锡耀邦-丙烯酸脱漆剂由无锡市耀邦涂料有限公司提供。行路致远，砥砺前行。无锡市耀邦涂料有限公司（www.wxyaobang.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为建筑用涂料具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!