

弘康透水混凝土 彩色透水混凝土施工 晋城彩色透水混凝土

产品名称	弘康透水混凝土 彩色透水混凝土施工 晋城彩色透水混凝土
公司名称	温州弘康净化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江温州市龙湾区海滨街道宁城街37弄15号
联系电话	18657716715 18657716715

产品详情

透水砖起源于荷兰。在荷兰建设城市的过程中，发现海水排放后的地面可能会因长期接触水而导致地面连续下沉。一旦海岸线上的堤坝被冲走，海水就会迅速涌向远低于海平面的城市并淹没整个沿海城市。为了防止地面下沉，荷兰人制作了一条长200毫米，宽100毫米或60毫米的小型人行道，铺设在街道表面，砖与砖之间留有2毫米的间隙。下雨的时候，雨水将从砖块之间的缝隙渗入地下。因此，荷兰砖也因此而闻名。

透水路面地坪的性能特点

透水地坪有以下几个性能特点：

一、高透水性

透水地坪拥有15%-25%的孔隙，彩色透水沥青混凝土，能够使透水速度达到31-52升/米/小时，远远高于有效的降雨在较良的排水配置下的排出速率。

二、高承载力

经国家检测机关鉴定，透水地坪的承载力完全能够达到C20-C25混凝土的承载标准，高于一般透水砖的承载力。

三、良好的装饰效果

透水地坪拥有色彩优化配比方案，能够配合设计师独特创意，实现不同环境和个性所要求的装饰风格。这是一般透水砖很难实现的。

四、易维护性

人们所担心的孔隙堵塞问题是没有必要的，彩色透水混凝土路，特有的透水性铺装系统使其只需通过高压水洗的方式就可以轻而易举的解决。

五、抗冻融性

透水性铺装比一般混凝土路面拥有更强的抗冻融能力，不会受冻融影响而断裂，因为它的结构本身有较大的孔隙。

六、耐用性

透水性地坪的耐用耐磨性能优于沥青，接近于普通的地坪，避免了一般透水砖存在的使用年限短，不经济等缺点。

七、高散热性

材料的密度本身较低（15-25%的空隙）降低了热储存的能力，独特的孔隙结构使得较低的地下温度传入地面从而降低整个铺装地面的温度，这些特点使透水铺装系统在吸热和储热功能方面接近于自然植被所覆的地面。

其广泛适用于市政步道、园林小路、城市广场、住宅小区、停车场、商务办公大楼、户外运动场所（羽毛球场馆、篮球场馆等）。

透水混凝土增强剂采用国外先进合成工艺和核壳结构设计而成；参与水泥水化反应形成高分子聚合物水泥水化体；大幅度提高水泥水化体的抗压和粘结强度；提高混凝土的抗冻融性、耐久性和耐候性。

以下为大家出示的强度为C20，晋城彩色透水混凝土，C30，C25透水混凝土配合比，彩色透水混凝土施工，更多详细的技术问题可咨询我们。

生态透水混凝土路面建议配合比方案

C20透水混凝土配合比

配合比：石子每方需要1650公斤，水泥每方需要358公斤，增强剂的添加量是水泥用量的3%-6%(按石子表面干净程度选择添加量)，水的添加量为130公斤左右(根据石子表面含水量来添加)。

弘康透水混凝土(图)-彩色透水混凝土施工-晋城彩色透水混凝土由温州弘康净化科技有限公司提供。温州弘康净化科技有限公司（www.wzhkdp.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。弘康环氧地坪漆生产商——您可信赖的朋友，公司地址：浙江温州市龙湾区海滨街道宁城街37弄15号，联系人：洪强。