

厦门填料塔厂 神州通用设备公司 填料塔厂家推荐

产品名称	厦门填料塔厂 神州通用设备公司 填料塔厂家推荐
公司名称	无锡神洲通用设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市胡埭工业园区陆藕路60号
联系电话	13093022738

产品详情

基层单位及施工单位现场安全负责人应对现场监护人和作业人员进行必要的安全教育。至少包括有关安全规章制度；可能存在的危险、危害因素及应采取的安全措施；个体防护器具的使用方法及注意事项；事故的预防和自救知识；相关事故的经验教训。

制定安全应急预案或安全措施，其内容包括作业人员紧急状况时的逃生路线和救护方法，监护人与作业人员约定联络信号，现场应配备的救生设施和灭火器材等。现场人员应熟知应急预案内容，在受限空间外的现场配备一定数量符合规定的应急救护器具（包括空气呼吸器、供风式防护面具、救生绳等）和灭火器材。出入口内外不得有障碍物，保证其畅通无阻，便于人员出入和抢救疏散。

当受限空间状况改变时，作业人员应立即撤出现场，并在入口处应设置警告牌，严禁入内，并采取措施防止误入。处理后需重新办理许可证方可进入。

在进入受限空间作业前，应切实做好工艺处理工作，将受限空间吹扫、蒸煮、置换合格；对所有与其相连且可能存在可燃可爆、有毒有害物料的管线、阀门加盲板隔离，不得以关闭阀门代替安装盲板。盲板处应挂标识牌。

化工换热设备的结构

1.化工换热设备是在化工生产过程中即化学反应物中实现热能传递的设备，使热量从温度较高的流体传给另一种温度较低的流体。在化肥、化工、炼油工业生产中，厦门填料塔厂，常常进行着各种不同的换热过程，特别是近年开发的各种化工工艺，充分进行了热能的综合利用，各种型式的节能换热设备不断推出，填料塔厂价格，应用到不同的冷换操作单元中。例如：加热或冷却、蒸发或冷凝。换热设备就是在生产过程即化学反应或物理反应中实现热能传递的设备，使热量从温度较高的流体传给另一种温度较低的流体。根据生产工艺的不同，为达到热量的充分利用和满足工艺参数，换热设备可以是热交换器（如两流体介质相互换热）、冷凝器（如用水蒸汽冷凝）、加热器（如高温工艺气加热水）、冷却器（如

水或液体氨作冷载体)等。在化工生产中,换热设备不但作为一个单独的化工设备,填料塔厂家推荐,而且在其他设备中也常附有换热设备或换热部分,如蒸馏设备中的回流冷凝器,蒸发设备中的加热,填料塔厂哪家好,高低变炉和氨合成塔中触媒的换热等,均为重要的不可缺少的化工操作设备。

2.化工生产流程中,用于汽-液、汽-气、气-气、液-液之间的换热设备,按热量的授受方式可分为、表面式换热器是温度不同的两种流体在被壁面分开的空间里流动,通过壁面的导热和流体在壁表面对流,两种流体之间进行换热。表面式换热器有管壳式、套管式和其他型式的热交换器。蓄热式换热器是借助于由固体构成的蓄热体,把热量从高温流体传递给低温流体,蓄热

体与高温流体接触一定时间,接受和储蓄了一定热量,然后与低温流体接触一定时间,把热量释放给低温流体。蓄热式换热器有用在一段炉对流段上的旋转换热器,回收烟气温度用于预热燃烧空气;还有阀门切换式换热器等。流体连接间接式换热器,

是把两个表面式换热器由在其中循环的热载体连接起来的换热器,热载体在高温流体热交换器和低温流体之间循环,在高温流体换热器接受热量,在低温流体换热器把热量释放给低温流体。直接接触式热交换器是两种流体直接接触进行换热的设备。

化工设备内作业存在的不安全因素

化工设备内作业存在的不安全因素主要有以下几点:

- (1) 设备与设备之间、设备内外之间相互隔断,导致作业空间通风不畅,照明不良。
- (2) 活动空间较小,工作场地狭窄,导致作业人员出入困难,相互之间联系不便,不利于作业监护。
- (3) 有限作业空间内,一般温度较高,导致作业人员体能消耗较大,易疲劳,易出汗,易发生触电事故。
- (4) 有些塔、釜、槽、罐、炉膛、容器内留有酸、碱、毒、尘、烟等介质,具有一定危险性,稍有疏忽就能发生火灾、爆炸和中毒事故,而且一旦发生事故,难以施救。

厦门填料塔厂-神州通用设备公司-填料塔厂家推荐由无锡神洲通用设备有限公司提供。无锡神洲通用设备有限公司(www.wxsztysb.com)坚持“以人为本”的企业理念,拥有一支技术过硬的员工队伍,力求提供好的产品和服务回馈社会,并欢迎广大新老客户光临惠顾,真诚合作、共创美好未来。无锡神洲通用设备——您可信赖的朋友,公司地址:无锡市胡埭工业园区陆藕路60号,联系人:许经理。