

# 常闭正压送风口批发 莱森环境 兖州常闭正压送风口

产品名称	常闭正压送风口批发 莱森环境 兖州常闭正压送风口
公司名称	德州莱森环境科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城县鲁权屯镇中威大街西首
联系电话	15666987705

## 产品详情

我们莱森厂家提供的正压送风口的设置是由铝合金风口同防火阀进行组合在一起的，常闭正压送风口报价，可以有效的并且广泛的用于有防火要求的通风空调的送回风管道的出口处或吸入口，一般安装于风管侧面或风管末端及墙上，平时作风口使用，可调节送风气流方向。

根据本厂家的多年生产以及安装经验，提醒安装人员正压送风口在安装时高度十分关键，所以我们一定要根据说明进行正确施工，从而使其性能得到充分的展示。不管是在安装之前还是在安装之后，都要确保安装的结果是自己想要的或者符合规定的标准，不然安装不对在拆卸下来占据的时间上会有较大差别。具体正压送风口的安装工作可致电莱森环境厂家咨询。

正压送风口、铝合金风口在安装的时候需要注意什么呢？下面小编来为大家详细介绍下：

正压送风口应独立吊装，以免管道变形影响阀门的开启或关闭。

正压送风口、铝合金风口在安装的时候可垂直安装或水平安装，无论何种安装其叶片必须与地面平行，若叶片不能与地面平行时，订货时必须声明。正压送风口、铝合金风口的远控操作器安装时应在墙壁上预置安装盒，常闭正压送风口批发，安装盒的大小请参考远控操作器外形尺寸。

正压送风口火灾发生时，烟感探头发出发火警信号，兖州常闭正压送风口，控制中心通DC24V电给排烟口上控制机构，使排烟口迅速打开进行排烟，也可远控手动打开，远控手动复位。

正压送风口设置应符合下列要求：

要求1、楼梯间宜每隔2~3层设一个常开式百叶送风口；合用一个井道的剪刀楼梯应每层设一个常开式百叶送风口；

要求2、前室应每层设一个常闭式加压送风口，常闭正压送风口厂家，火灾时由消防控制中心联动开启火灾层的送风口。当前室采用带启闭信号的常闭防火门时，可设常开式加压送风口；

要求3、送风口的风速不宜大于7m/s；

要求4、送风口不宜设置在被门挡住的部位；

要求5、只在前室设机械加压送风时，宜采用顶送式送风口或采用空气幕形式。

要求6、正压送风口外表装饰面要求平整、扩散环分布应匀称、颜色一致、无明显的压痕和划伤现象。安装前一定要仔细检查风口的机械性能。

要求7、选用的导流片是一种可调或可拆卸的产品，正压送风口要求调节拆卸方便、可靠，定位后无松动现象。在施工时一定要呀注意以上安装要点，只有做到正确安装，其性能才能充分的发挥出来。

常闭正压送风口批发-莱森环境-兖州常闭正压送风口由德州莱森环境科技有限公司提供。德州莱森环境科技有限公司（[www.zhongguolaisen.com](http://www.zhongguolaisen.com)）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！