

# 压力容器设计 山东中杰 清镇压力容器

产品名称	压力容器设计 山东中杰 清镇压力容器
公司名称	山东中杰特种装备股份有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省菏泽市开发区济南路2218号
联系电话	15053003090

## 产品详情

压力容器产品系列包括：

储罐系列：储气罐、缓冲罐、蒸汽储罐、锅炉分体式汽缸、油罐等；

2、塔、换热器系列：各种化工用塔类容器、列管及浮头式换热器等；

3、清镇压力容器，系列搅拌槽反应器的：搅拌槽反应器，夹套容器，不锈钢烹饪锅；

4、水处理设备系列：压力水箱、气浮溶解气罐、综合反应澄清池、砂滤池、综合净水装置、除尘设备、废气处理装置；

5、通用机械设备系列：斗轮机、盾构机配套、螺旋输送机、皮带输送机、泵体、船用格栅及带缆桩；

6、液压设备系列：各种规格的平面滑动闸门、Y型转轮等液压设备；

7、大型钢结构系列：钢结构厂房、桥梁、大型运动场设施；

### 压力容器按综合因素划分

#### 2.7

按综合因素（如压力容器的高低、容积的大小、介质的危害程度以及在生产过程中的重要作用）划分

类容器：指装有非易燃或无毒介质的低压容器，或是装有易燃或有毒介质的低压分离容器和换热容器

类容器：指属于下列情况之一的容器

1. 中压容器
2. 装有介质的低压容器
3. 装有易燃或有毒介质的低压反应容器及贮罐
4. 内径小于1m的低压废热锅炉

类容器：指属于下列情况之一的容器

1. 高压、超高压容器
2. 装有易燃或有毒介质的中压反应容器，压力容器检验，中压贮罐或槽车
3. 装有介质的大型低压容器和中压容器
4. 中压废热锅炉或内径大于1m的低压废热锅炉

## 20、何种情况下要做气密性试验?如何进行？

介质毒性程度为极度、高度危害或者不允许有微量泄露的容器，应在耐压试验合格后进行泄露试验。

气密性试验应在液压试验合格后进行。对设计图样要求气压试验的压力容器，钢制压力容器，是否需要再做气密性试验，应在设计图样上规定。

碳素钢和低合金钢制压力容器，其试验用气体的温度不低于5 。

压力容器进气密性试验时，压力容器设计，安全附件应安装齐全。

气密性试验所用气体应为干燥、洁净的空气，氮气或其他惰性气体。

气密性试验压力应在图样上注明。

试验压力应缓慢上升，达到规定试验压力后保压30分钟。对所有焊缝和连接部位进行泄露检查，小型容器亦可浸入水中检查。如有泄漏。修补后重新进行液压试验和气密性试验。经检查无泄漏即为合格。

压力容器设计-山东中杰-清镇压力容器由山东中杰特种装备股份有限公司提供。所以需要锅炉压力容器进行严格的风险管理，才能让其正常的运行，避免锅炉这样严重的事故发生，保证工厂员工的生命安全。山东中杰特种装备股份有限公司（[www.chinaoutstanding.com](http://www.chinaoutstanding.com)）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。山东中杰——您可信赖的朋友，公司地址：山东省菏泽市开发区济南路2218号，联系人：韩经理。同时本公司（[www.hzzjtsb.cn](http://www.hzzjtsb.cn)）还是从事液化石油气储罐厂家液化石油气储罐，液化石油气储罐服务液化石油气储罐，液化石油气储罐工厂液化石油气储罐的厂家，欢迎来电咨询。