

# 江西HDPE双壁波纹管厂家 市政排污管道

产品名称	江西HDPE双壁波纹管厂家 市政排污管道
公司名称	江西运通管业有限公司
价格	11.00/米
规格参数	品牌:江西运通管业 型号:DN300 产地:南昌
公司地址	小蓝开发区
联系电话	0791-86203360 15270885847

## 产品详情

以HDPE高密度树脂为原料，添加各种助剂，经塑料成型设备加工挤出，该种管材是由波纹状的结构壁外层与光滑的实心内壁复合而成的新型管材。

HDPE双壁波纹管具有优异的化学稳定性，耐老化及耐环境应力开裂的性能，由其为原材料生产出来的HDPE双壁波纹管属于柔性管，HDPE双壁波纹管的特点如下，HDPE双壁波纹管抗外压能力强:外壁呈环形波纹状结构。大大增强了管材的环刚度，从而增强了管道对土壤负荷的抵抗力，在这个性能方面，HDPE双壁波纹管与其他管材相比较具有明显的优势，工程造价低:在等负荷的条件下，HDPE双壁波纹管只需要较薄的管壁就可以满足要求。

HDPE双壁波纹管在作为排水管或排污管使用时，相较于传统水泥管优势1、结构独特，抗外压强度高，耐冲击，具有环柔性，内壁光滑摩阻小，同等内径的管材可通过较大的流量；承插接口，柔性连接，连接便利，可靠性高，不易泄漏。2、综合工程造价与混凝土基本相当，运营成本低。3、HDPE双壁波纹管在土质良好的情况下无须基础。4、埋地使用寿命达五十年以上。5、重量轻、施工快捷，降低费用。6、聚乙烯属于碳氢聚物，分子无极性，耐酸碱腐蚀。7、HDPE双壁波纹管适用温度范围宽，-60 的环境中管道不破裂，输送介质的高温为60 。

1、江西运通管业通过ISO9001:2000质量体系认证，产品质价比更高。2、HDPE双壁波纹管采用加拿大进口的双壁波纹管生产线和成型工艺，一次性挤出成型，具有环状波纹外壁和平滑内壁。3、“专业制管、诚信做人”之宗旨，使企业信誉大幅度提高，产品市场拓展迅猛。4、DN/ID200mm至DN/ID800mm八种规格16种型号HDPE双壁波纹管施规格更全。5、HDPE双壁波纹管、双壁波纹管、双臂波纹管，缠绕增强管全线产品，服务更好。

HDPE(聚乙烯)双壁波纹管产地:南昌用途:排污、市政排污、排水管道材质:hdpe连续密封性实验:无渗透规格:见下图环刚度:SN4/sN8/SN12.5规格(MM)公称内径:DN(200, 300,400,500,600,,8001000)

HDPE双壁波纹管接口处理方法：承接式连接如下:(DN 500)1、接口前,应先检查橡胶圈是否配套完好,确认橡胶圈安放位置及插口插入深度。2、接口时,将承口的内壁清理干净,并在承口内壁及插口橡胶圈涂上润滑剂,然后将承插口端面的中心轴线对齐接口方法应按下述程序进行：1.DN400及其以下管道,先由一人用棉纱绳吊住被安装管道插口,另一人用长撬棒斜插为基础,并抵住管端部中心位置的横挡板,然后用力将该管道缓缓插入待安装HDPE双壁波纹管管道的承口至预定位置。2、DN400以上管道可用两台手板葫芦将管节拉动到位。接口合拢时,管节两侧的手板葫芦应同步拉动,使橡胶密封圈正确就位,不扭曲,不脱落。