

福门窗配件制造厂 密封胶条 沈阳胶条

产品名称	福门窗配件制造厂 密封胶条 沈阳胶条
公司名称	佛山市南海区亿福门窗配件制造厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市南海区丹灶镇联沙樵金北路55号
联系电话	13923108074

产品详情

佛山市南海区亿福门窗配件制造厂是一家技术实力雄厚，专门研制与生产划分为：密封毛条类、PU包覆防撞条类、胶条、橡胶密封条类、胶粘类生产型企业。

橡胶型密封胶条有什么特性？

对橡胶型密封胶条，合拢时应一次对准位置，密封胶条，不可错动，并用圆棒滚压或木锤敲打，压平排除空气，使之紧密接触。

清理密封胶条粘接过程难免有些残胶，不仅外观不好，而且会影响装配尺寸，因此宜及时在合拢固化前将残胶及余胶清除掉。初固化初固化即凝胶。对于在室温固化的胶粘剂，密封胶条凝胶与固化是合二而一的。对于高温固化胶粘剂，则应有初固化之步骤，以防止合拢后立刻固化，使胶液粘度骤降，流淌缺胶，甚至使装配位置错动。

固化固化即是胶粘剂通过溶剂挥发，沈阳胶条，熔体冷却、或缩聚、交联等化学反应或物理作用，使其变为固体，并具有一定强度的过程。只有完全固化，强度才会z大。

随着人们生活水平的提高，对室内门美观要求也越来越高，移门胶条，如果我们在安装室内门时在上面加上一层包边，不仅能提高美观，的是能起到固定的作用，防止由于强烈的震动引起的错位，所以密封胶条对木门起到了很重要的作用，但很多人对此都不会安装，PVC防撞胶条，以下教大家一些安装方法。

- 1、首先清洁被粘贴表面，使之表面清洁、光滑、平整、干燥。
- 2、测量出门窗的高度，按此高度，用剪刀截断产品。
- 3、揭下一小段背贴保护纸，将产品安装到正确部位并压紧，尽量与顶端边缘对齐。

- 4、不断的揭下背贴保护纸，使产品沿着框向下延伸，并不断压紧。注意不可拉伸。
- 5、用同样的步骤安装水平密封条，注意转角接口处的吻合，衔接之间不要有缝隙。

佛山市南海区亿福门窗配件制造厂是一家技术实力雄厚，专门研制与生产划分为：密封毛条类、PU包覆防撞条类、胶条、橡胶密封条类、胶粘类生产型企业。

关于密封胶条的拉伸程度如何？

密封胶条粘接件的使用环境常见的环境因素有温度、湿度、介质、真空、辐射、户外老化等。虽然密封胶条一般都有一定的耐介质性，但胶粘剂不同，耐介质性也不同，有的甚至是矛盾的。如耐酸者往往不能耐碱，反之亦然。因此，必须按产品说明书进行合理选择。

工艺上的可能性使用结构密封胶条时，不能只考虑胶粘剂的强度、性能，还要考虑工艺的可行性。如酚醛—综合性能好，但需加压0.3~0.5MPe，并在150°C高温固化，不允许加热或无条件加热的情况下则不能选用。对大型设备及异形工件来说，加热与加压都难以实现，粘接时只宜选用室温固化胶粘剂。

经济性与来源的难易成本与来源不可忽视，对粘接修复虽然没有制造生产时那么重要，但同样应予考虑

福门窗配件制造厂(图)-密封胶条-沈阳胶条由佛山市南海区亿福门窗配件制造厂提供。福门窗配件制造厂(图)-密封胶条-沈阳胶条是佛山市南海区亿福门窗配件制造厂（www.fsyifu.cn）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：徐生。