

# 衣柜门防撞条供应 衣柜门防撞条 佛山亿福门窗配件

产品名称	衣柜门防撞条供应 衣柜门防撞条 佛山亿福门窗配件
公司名称	佛山市南海区亿福门窗配件制造厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市南海区丹灶镇联沙樵金北路55号
联系电话	13923108074

## 产品详情

佛山市南海区亿福门窗配件制造厂是一家技术实力雄厚，专门研制与生产划分为：密封毛条类、PU包覆防撞条类、橡胶密封条类、胶粘类生产型企业。

### 包覆式密封条核心优势

#### 耐温度气候

无论严寒，酷暑在高低温条件下都能保持极好弹性，保持原有形状密封效果不打折扣。

#### 居家安心

全用密封系统，衣柜门防撞条，给你的家以及办公设置了一道防虫、防风、防紫外线、防雾霾的天然屏障，让你生活更加安心。

#### 健康环保

包覆式密封条无论从材质选择到制造销售，都体现出低碳环保，衣柜门防撞条批发，节能的理念，并通过ROHS检验环保认证WU毒。

#### 人性化设计

从美观及使用的角度设计，多款品种颜色供您选择，大方时尚又不失雅致。

#### 安装便捷

卡槽型，插槽方便，自粘型，粘接牢固，安装简便，快捷使用，快节奏，效率高。

天然橡胶密封条: 具有很好的耐磨性、弹性、扯断强度及伸长率。但在空气中易老化，遇热变黏，在矿物油或中易膨胀和溶解，耐碱但不耐强酸。适合于在汽车刹车油、乙醇等有氢氧根离子的液体中使用。一般使用温度范围为 -20~100 。 聚氨脂橡胶密封条: 聚氨脂橡胶的机械性能非常好，耐磨、耐高压性能均远优于其它橡胶。耐老化性、耐臭氧性、耐油性也相当好，但高温易水解。一般用于耐高压、耐磨损密封环节，如液压缸。一般使用温度范围为 -45~90 。

PU包覆式密封条完全不同于普通的胶条，它有极好的抗压缩变形性能，所以密封接触面可以做的更大，极有效阻挡活动窗部分漏进来的噪音！比普通胶条更具隔音保温功能，该密封条经久耐用，衣柜门防撞条厂，使用寿命和门窗寿命同步，一劳永逸，无后顾之忧。用这种密封条更是完美的！同等条件下，此密封条效果很明显！用PU包覆式密封产品使原窗的密封性提高了35%，冬季室内不透风，保温好，衣柜门防撞条供应，室温提高3—8 ，采暖空调费用节电20%—30%，抗风压能力增强，达到不透风、不进灰尘、不进各种虫类、走廊里的异味也不在飘进家门等各项优点。尤其隔音性能更是提高了50%，并且提高了木门的装饰效果，大大增加了木门的使用寿命，可谓一劳永逸，永无后顾之忧。

衣柜门防撞条供应-衣柜门防撞条-佛山亿福门窗配件(查看)由佛山市南海区亿福门窗配件制造厂提供。佛山市南海区亿福门窗配件制造厂( [www.fsyifu.cn](http://www.fsyifu.cn) ) 是广东佛山,门窗五金的翘楚,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在亿福门窗配件领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创亿福门窗配件更加美好的未来。