

空调清洁保养 中建天创公司 空调水处理

产品名称	空调清洁保养 中建天创公司 空调水处理
公司名称	武汉中建天创环境工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市东湖新技术开发区华师园北路8号华丽环保工业园4楼401号
联系电话	18502710123 18502710123

产品详情

一般时段空调保养

1. 清除通风口的杂物，保证通风正常。观察室外机架有无松动现象，清洁室外通风网罩内有无异物。同时，保持通风口的畅通无阻。
2. 室内、外换热器表面清洗，提高换热器的效率。清理室内换热器时，应小心拿下面板，用柔软的抹布擦洗，使用小毛刷轻轻刷洗完内机的换热器，这样达到清除灰尘和可繁殖病菌的有害积聚物的目的。但是注意由于散热片是很薄的铝质材料，受力后容易变形，因此要小心刷洗。
3. 清洗过滤网上的积灰。在清洗过滤网的时候，首先切断电源，再打开进风栅；取出过滤网，用水或吸尘器清洗过滤网，水温不要超过40度，用热的湿布或中性洗涤剂清洗，然后用干布擦净，同时不能用杀虫1剂或其他化学洗涤剂清洗过滤网。
4. 清洗排水部分的污垢和积聚物。排水部分容易沉积污垢，必须定期进行彻底消毒，保证排水通畅、防止细菌繁殖。
5. 检查其他。包括供电线路、插头插板、开关；检查易耗损件，如导风转板、杀菌除湿、光触媒等部件状况，确保空调状况良好无异常。

匹数的选择

选购的空调输出制冷量（热量）要与使用面积相对应，由于使用空调的房间状况和地域气候的差异，以及对极端天气的预案，买空调应当买大不买小。

有许多因素会影响空调的制温效果，其中最主要的楼层、西晒、西窗、户型等几项，中央空调水处理公司，那么如何精确计算房间需要的空调功率大小呢？

首先将每平方米需要的制冷量定为150W；如果顶层、西晒占其中一条，按照每平方米200W计算；如果有西窗或者既顶层又西晒，每平方米至少250W；既有西窗而且又是顶层，空调清洁保养，每平方米至少300W；只能多不能少，空调水处理，否则定速机不停机或者变频机总以全速运转直至保护启动，导致调整不了房间空气温度；面积选择参考下表房间面积 适用空调大小（制冷）10M2以下

23机（小一匹）10M2-14M2 26机（大一匹）14M2-18M2 32机（小一匹半）16M2-20M2

35机（正一匹半）20M2-32M2 50机（正两匹）30M2-45M2 61机（两匹半）45M2-55M2 75机（大三匹）

定速与变频家用空调分为变频的和定速的。同一匹数的空调调节室内气温的能力，变频空调大于定速空调。变频空调的性价比相对较高，使用更节能。另外变频空调能做到精确控温，在一定程度上防止得“空调病”。

1、定速空调的费电：

定速空调的开机电流数倍于额定电流，并且定速空调在运行中频繁开停机，很费电。

定速空调在运行中一直以额定高功率制热，室温上升到空调设定温度加1度后，空调停机。空调停机后，当室温下降到空调设定温度减1度时，空调再次启动，如此循环往复。制冷亦然。

定速空调冬季制热能力不够，带有电辅助加热元件，能效比仅为1。定速空调的电辅助加热功率为1~2kW，很费电。

2、变频空调的省电：

变频空调的开机是软启动，无冲击电流，对用电没有浪费。

变频空调在运行中先是高频运行升温，当室温达到空调设定温度后，空调变为低频运行保温，不停机。持续低频运行的耗电，只是额定功率的三分之一，甚至仅为四分之一。制冷亦然。

变频空调不带很费电的电辅助加热元件。综上所述，变频空调的持续低频运行既无频繁开机的冲击电流，又不象定速空调那样长时间的高功率运行，更没有很费电的电辅助加热元件，所以，变频空调比定速空调节能省电。

空调清洁保养-中建天创公司-空调水处理由武汉中建天创环境工程有限公司提供。行路致远，砥砺前行。武汉中建天创环境工程有限公司（www.027zjtc.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴

，更矢志成为清洗、清理设备具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司(www.whmjxt.com)还是从事武汉门禁系统，武汉门禁系统一套多少钱，武汉门禁系统安装的厂家，欢迎来电咨询。