

热处理输送网带 合肥输送网带 烘干设备网带输送机

产品名称	热处理输送网带 合肥输送网带 烘干设备网带输送机
公司名称	河北建岭输送机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省衡水市安平县院西村南100米
联系电话	15603180581

产品详情

人造肉机械设备输送网链食品生产线双旋输送带

（输送网带）可以被用在人造肉机械设备上或食品生产线上用。输送带的网孔大小可以根据客户的需求来定做。

如果要订购输送带需要了解宽度长度以及丝径网孔来定制，输送大体积轻型产品的可以选择网孔大的轻型双旋式网带，如果体积小重量大可以用加密的人字形网带，双旋式网带和人字的输送带可以选择用滚筒传动也可以给网带穿上穿杆，穿杆两边连接上链条，这样可以增加网带的承重力，如果带上链条输送机底部就得由（链轮）传动，链轮是固定在传动轴上的，传动轴是直连在电机上的，电机可以选择rv电机或摆线针电机，这两种电机各有特点，rv的可以安装在输送机两侧并且可以通过变频器来调节速度，而摆线针电机可以安装在输送机上下两端，电机的齿轮和主动轴齿轮用链条连接带动运行。

摆线针电机在调速时可以通过更换齿轮来进一步调速所以还是比较有优势的。我们公司主营的就是各种机械设备上的网链，（马蹄网）和乙字网，双旋网都是可以来电定做的。

提升机小网孔输送网链污泥低温干化网带输送机河北输送链厂

邯郸的李经理来电咨询我们公司输送污泥用的（网带输送机），李经理需要的是一台小型的机器并且对于输送机的机架厚度等一些细节方面都有详细的要求，热处理输送网带，下面是李经理的网带式输送机的数据您如果有需要可以做一个参考。

输送机的材质是全304不锈钢的，净宽度600mm长度2000mm，链条节距是25.4mm穿杆直径6mm而且

4节链条一根穿杆，丝径是1mm因为污泥李经理输送的是固体所以网孔大小是5x10mm，淬火炉金属网带，输送机的（链轮）用的是8齿内孔30的，传动轴直径是30mm，机架厚是95mm，机身板厚是1.5mm，用的是0.55kw的摆线针电机。李经理本来使用的是输送带是链板式的输送机，由于链板的透气性相比网带的不太好，所以李经理理想选择网带式的输送链。

我们公司的输送机输送带常规的材质有碳钢以及201和304不锈钢的，这3种材质是（输送网带）在各行各业用的比较多的几种材质，您如果有问题或建议可以向我们来电咨询。

安徽的马先生咨询我们公司的（链板输送机）来输送钢筋废料，需要链板隔一段距离安装隔板，是一台Z字形的提升机。

下面的平面长度是2000mm，斜坡的长度是2500mm提升上去之后还有一个平面长度是1000mm，输送机的总宽度是465mm链条用的是38.1mm节距的双节距链条，板厚是2mm的。虽然马先生输送的是钢筋但是每米的载重也不是很大，隔板的高度是70mm间距是300mm安装一个，电机用的是1.5kw的摆线针电机，电机固定在输送机的上平面的上端，整台输送机都是用的碳钢材质的，后来马先生还要求在（链板输送带）上面冲上孔，速冻机输送网带，一般的冲孔的大小是板厚的两倍甚至更多，合肥输送网带，这样的话冲孔是对磨具的损耗是很小的整体算下来对客户来说也是性价比高的，像马先生2mm的板我们建议是冲4mm之上的圆形孔。

如果您需要采购（金属输送带）可以向我们来电咨询，我们可以根据您的需求生产出合适的产品。

热处理输送网带-合肥输送网带-烘干设备网带输送机由河北建岭输送机械制造有限公司提供。河北建岭输送机械制造有限公司（www.apsenzhe.com）是河北衡水，输送设备的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在河北建岭有限公司领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创河北建岭有限公司更加美好的未来。