

供应NM500钢板，NM500钢板现货，NM500硬度多少

产品名称	供应NM500钢板，NM500钢板现货，NM500硬度多少
公司名称	舞钢市万容钢铁贸易有限公司
价格	5350.00/吨
规格参数	耐磨板:超耐磨钢板 硬度:530 产地:舞钢，新钢
公司地址	河南省平顶山市舞钢市寺坡街道大石门
联系电话	0182-36663769 18236663769

产品详情

NM500定义：NM500是高强度耐磨钢板，其具有较高的抗磨损能力，布氏硬度值达到500(HBW)主要是在需要耐磨的场合或部位提供保护，使设备寿命更长，减少维修带来的检修和停机，相应的减少资金的投入。

NM500简介：

中文名称

NM500耐磨板

热处理

调质（淬火+回火）

外文名称

NM500 wear-resistant plate

等级分类

NM500ANM500B

NM500化学成分：

此化学成分为新钢产调质型耐磨钢板NM500 执行企业标准Q/XGJ166-2009

成分

厂家

C

Si

Mn

P

S

Cr

Mo

Ni

Bt

CEV

nm500

新钢舞钢

0.38

0.70

1.70

0.020

0.010

1.20

0.65

1.00

0.005-0.006

0.65

NM500力学性能：

牌号

厚度

抗拉强度

延伸率

-20 冲击功(纵向)AKV/J

布氏硬度HBW

冷弯

NM500

6~60

-

-

24

480~525

试样宽度B=30MM弯曲角度180° 弯心直径dw4n

NM500交货状态：调质(淬火+回火)。

NM500用途：工程机械、矿山机械、煤矿机械、环保机械、冶金机械等制造企业。用于挖掘机、装载机、推土机铲斗板、刃板、侧刃板、刀片、破碎机衬板。

耐磨板用途:

1)火电厂:中速磨煤机筒体衬板, 风机叶轮窝壳, 除尘器入口烟道, 灰渣导管, 斗轮机衬板, 分离器连接管, 碎煤机衬板, 煤斗及破碎机衬板, 燃烧器烧嘴, 落煤斗和漏斗衬板, 空预器支架护瓦, 分离器导向叶片。上述零部件对耐磨钢板的硬度和耐磨强度没太高的要求, 可以用材质为NM360/400厚度6-10mm的耐磨钢板。

2)煤场:送料槽及漏斗内衬, 料斗衬套, 风机叶片, 推料机底板, 旋风收尘器、焦炭导向器衬板, 球磨机内衬, 钻头稳定器, 螺旋加料器料钟及基座, 揉捏机铲斗内衬, 环形送料器、翻斗车底板。煤场作业环境恶劣, 对耐磨钢板的耐腐蚀性和耐磨强度有一定的要求, 推荐使用材质为NM400/450 HARDOX400厚度8-26mm的耐磨钢板。