

无锡格欣 聚乙烯卧式储罐厂 甘肃聚乙烯卧式储罐

产品名称	无锡格欣 聚乙烯卧式储罐厂 甘肃聚乙烯卧式储罐
公司名称	无锡格欣化工设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市惠山区洛社高新技术开发园区
联系电话	13921135770 13921135770

产品详情

钢衬塑储罐裙座常用于立式钢衬塑储罐容器的支承，它用连续焊与钢衬塑储罐容器下封头相连接，通常由焊接需要的尺寸决定钢衬塑储罐裙座的厚度。

钢衬塑储罐裙座与钢衬塑储罐的连接型式

钢衬塑储罐裙座的连接型式，可采用对接接头或搭接接头的型式。

采用对接接头型式时，聚乙烯卧式储罐批发，钢衬塑储罐裙座壳的外径宜与塔壳下封头的外径相等，钢衬塑储罐裙座下封头的连接焊缝须采用全焊透连续焊。采用搭接接头型式，搭接部位可在塔壳下封头，也可在圆筒壳体上对接接头焊接结构及尺寸搭接接头焊接结构及尺寸公称压力的确定选用储罐容器法兰的压力等级，不低于法兰材料在工作温度下的允许工作压力。

钢衬塑储罐对接裙座时要注意焊接速度，焊接速度过快或温度过高会影响内衬塑层的防腐效果。

在目前几种常见大型LNG储罐罐型中，与全容罐相比，单容罐安全性较低;双容罐和全容罐相比，投资和交付周期相近.但安全水平相对较低。另外.单容罐和双容罐的罐壁和罐顶均需做水喷雾冷却水系统;全容罐由于考虑到外层1m厚的混凝土罐壁的坚固性，设计上不考虑罐壁破裂的情况，罐顶和罐壁均不设冷却防护，仅对钢结构支架、管架、楼梯及阀门采取冷却保护。虽然全容罐和薄膜罐的投资与其他形式储罐比稍高，但安全性好，是现在接收站普遍采用的形式.薄膜地上罐理论上投资和交付周期较全容罐和地下罐是有优势的，但薄膜罐的制造商很少，施工工艺较复杂，限制了该罐型的发展。

1、换热效率低，蒸汽耗量大。传统罐内加热器对粘稠液体的加热是一种静置式的天然对流换热，其放热系数极低。因为换热效率

低，冷凝水温度高，常常跟着很多蒸汽扫除。同时因为在加热管外表的粘稠液体温度过高，在换热管高温面长期停留，极容易发生分化物，结聚于换热管外表，容易结焦，严峻阻止热量的传递，甘肃聚乙烯卧式储罐，也影响换热效率。

2、加热进程不经济。当只需要倒出少量粘稠液体时，也要对整个罐内的粘稠液体悉数进行加热，加热的数量是该次运用量的几倍，聚乙烯卧式储罐厂，使很多的蒸汽做了无用功。

3、罐内各部分粘稠液体温度不均衡。靠近加热器的粘稠液体温度较高，远离加热器的粘稠液体温度较低，抽取粘稠液体的温度更低，聚乙烯卧式储罐多少钱，严峻影响了出油的流动性。

4、影响粘稠液体质量。重复对罐内粘稠液体进行加热，加热进程中发生很多细微的分化物，对粘稠液体质量发生必定的影响，增加了后期处理的本钱。

无锡格欣(图)-聚乙烯卧式储罐厂-甘肃聚乙烯卧式储罐由无锡格欣化工设备有限公司提供。无锡格欣化工设备有限公司(www.wxgxcg.com)实力雄厚，信誉可靠，在江苏无锡的化工设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领无锡格欣化工设备和您携手步入辉煌，共创美好未来！