

# 工装夹具 工装夹具设计 智博通科技

产品名称	工装夹具 工装夹具设计 智博通科技
公司名称	武汉智博通科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市经济开发区枫林一路
联系电话	15972156180

## 产品详情

平面耐磨试验机

产品介绍：

产品型号：ZBT-001

产品介绍：

一、1依据BS 7069及相关标准设计，主要应用于认证机构，炊具公司实验室试验产品使用，符合GB/T 32388-2015 铝及铝合金不粘锅 GB/T 32095.2-2015 家用食品金属烹饪器具不粘表面性能及测试规范第2部分：不粘性及耐磨性测试规范。。

2. 使用220V电压，50HZ，使用可调速电动马达。

3. 用于不粘锅涂层耐磨损试验。

4. 使用方法将锅用夹具锁紧。锅的底面应与电炉表面完全接触，工装夹具设计，装上百洁布的工作组件与不粘锅内涂层表面平行，并以自身重力下压使其完全接触，并在锅内放一定量的测试液（根据各标准而定）。

5. 工作台是以固定锅，百洁布左右摆动摩擦（根据各标准而定），以达到试验不粘锅涂层耐磨程度目的。

6. 机器参数：

往复直擦距离：100 ± 5毫米

速度：33次/分钟（可调节）

“不粘锅”的问世给人们的生活带来了很大的方便，人们不必再提心煮肉时一不小心就会烧焦，煎鱼时鱼片粘在锅壁上。这种不粘锅与普通锅的外型并没有什么关系，仅仅是在锅的内表面多涂了一层聚四氟乙烯，利用聚四氟乙烯优异的热性能、化学性能、易清洁性能性能制成了这种深受欢迎的厨房用具。聚四氟乙烯被美誉为“塑料王”具有良好的耐化学腐蚀和耐老化的性能，“王水”也难以腐蚀。普通塑料制品容易发生老化现象，原来看上去挺好的东西，工装夹具制作，过了三五年或十来年就会产生裂纹，甚至破碎，可“塑料王”做成的制品在室外放置，任凭日晒雨淋，二三十年都毫无损伤。因而被广泛使用在生活和化工中。

### 玻璃盖冲击试验机

玻璃盖冲击试验机是一种用来测试炊具玻璃盖、塑胶、陶瓷、压克力、玻璃纤维等材料及试验涂料之坚固度。本设备符合 GB15763.2-2005《建筑用安全玻璃 第2部分：钢化玻璃》试验标准。本机试法系列以规定重量之钢球调整在一定的高度，使钢球自由落下打击试料，工装夹具加工，视其受损程度。以此来判断试验产品的质量。以帮助客户更好地了解自己的产品。不断提高产品质量，本设备用于广大产商深受产商的好评，是一款比较理想的试验设备。

### 刀具抗弯强度试验机

刀具抗弯曲测试仪主要功能：

1、通过抗弯测试作为刀具抗弯的判断依据；

2、依照标准：

EN8442 - 1：第6.2 EN8442 - 2：第7.2.1

EN8442 - 4：第7.3.1 EN8442- 7: 第7.2.1

GB 厨用刀具 标准

主要技术参数：

1、砝码重量：10N ± 0.2N（2个砝码）（2个砝码）

2、平衡导块：89mm\*30mm\*15mm（误差0.03mm）

3、塑胶平行尺：380mm\*8mm

- 4、 刻度板：180mm\*350mm(外环角度50°)
- 5、 亚克力护罩：530mm\*290\*93mm
- 6、 外形尺寸：长\*宽\*高：607mm\*386mm\*470mm

#### 操作步骤

- 1、 将处理好的样品，固定在夹具上，使刀面与平行导块平行；
- 2、 移动角度尺，调节标尺中线与角度尺中线平行；
- 3、 将砝码挂在刀尖夹具下，扳动把手至砝码悬空，工装夹具，保持10S后，卸下砝码，查看其弯曲角度，如超过3°则不合格

武汉智博通科技有限公司是一家从事无损检测仪器、实验室专用试验设备以及炊具产品配套检测设备及非标设备的研发、生产的专业公司。以多年的丰富经验竭诚为各行业实验室、生产过程工艺产品质量验证提供技术咨询、系统设计、设备选型、非标研制、安装调试、人员培训等全程服务。

工装夹具-工装夹具设计-智博通科技(推荐商家)由武汉智博通科技有限公司提供。“无损检测仪器设备,非标自动化设备,检具,工装夹具设计定制加工”就选武汉智博通科技有限公司(www.whzbt.com),公司位于:武汉市经济开发区枫林一路,多年来,智博通科技坚持为客户提供好的服务,联系人:马总。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。智博通科技期待成为您的长期合作伙伴!同时本公司(www.xwjcj.cn)还是从事显微镜厂家,光学显微镜厂家,荧光显微镜厂家的厂家,欢迎来电咨询。