

PSL2耐磨短节 耐磨短接 达利普套管短节

产品名称	PSL2耐磨短节 耐磨短接 达利普套管短节
公司名称	天津市达利普石油管材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市静海县北开发区
联系电话	18202511144

产品详情

打孔短接/割缝短接/防腐短接/13CR短接

打孔短接/割缝短接/防腐短接/13CR短接

产品规格：

这些J55、L80、N80Q和P110接头是由无缝级J-55、L80N80Q和P110机械管制造而成。API 5CT油管接头主要用于调节油管柱的高度。它也可以用来调节井下工具的深度。

标准：API 5CT

我们提供无缝API API接头制造的API规范。

1. 直径：2“ 3/8 ” 到 “ 3 ” 1/2
2. 基于API 5CT的磅级
- 三。长度：2、3、4、6、8、10和12英尺标准
4. 等级J-55 , L80 , N80Q和P110
5. 连接- EUE/NUE等
6. 可根据需要提供穿孔的接头。

13CR/Super13CR套管短节及油管短节pupjoint

达利普油管短节是按照API5CT第10版标准。

由无缝管生产制造而成，发货前接受第三方检测

达利普生产的短节J55、L80、N80和P110 EUE PUP JOINT 接头采用全长度仿形工艺制造，这种方法生产出非常高质量的成品接头（除墩粗之外的一种短节生产方法）

在加工后，PSL2耐磨短节3CR，所有的接头都经过100%次螺纹检查，耐磨短节，并单独进行水压试验，以满足严格的API-5CT标准。

所有管子接头都完全可追溯到原材料的每一个细节。

天津市达利普石油管材有限公司保持了标准的穿孔接头的大量库存，现场机械车间使我们能够提供特殊的孔尺寸和配置，交货时间短。

TIANJIN DALIPU OCTG

主营生产：石油套管，油管，接箍，PSL2耐磨短节，短节，转换接头。

特殊合金库存：

高抗耐腐蚀管材L80/P110/Q125/80S/110S/3Cr/9Cr/13Cr/Super13CR等

气密扣螺纹加工：

Hydril系列（CS/PH4/PH6/511）、Vam系列（Vam Top/New Vam/VAM FJL）、JFE系列（Fox/Bear）Hunting APEX、OTTM、VAGT、BGT1/T2/TPCQ(EX)/TPJC/TPG2等

认证&品牌：

本企业已通过美国石油学会API 5CT及ISO9001质量管理体系认证

十年品牌，专业内外贸技术支持，与您同行！

2FT短节加厚EU短节 3-1/2" 9.3PPF PUP JOINT P110

2FT短节VAM TOP短节 3-1/2" 9.3PPF PUP JOINT L80

4FT短节VAM TOP短节 2-7/8" 6.5PPF PUP JOINT N80

6FT短节VAM TOP短节2-3/8" 4.7PPF PUP JOINT J55

短节/短节是用于调整全长油管或套管柱的高度。它们也被用来调节井下工具的深度。

典型长度为2'、3'、4'、6'、8'、10'、12'、15'、20'。可以提供API或专有螺纹连接。在所有的API和专有等级的钢、不锈钢和合金耐腐蚀CRA钢中都可使用短节。

短接形式：

整体式优质螺纹短接

双公短接

接箍连接短接

直连短接

特殊扣短接

PSL2耐磨短节-耐磨短接-达利普套管短节(查看)由天津市达利普石油管材有限公司提供。天津市达利普石油管材有限公司（www.dlpoctg.com）为客户提供“接箍,短接,13CR油套管库存,转换接头,特殊扣加工”等业务，公司拥有“达利普,天津钢管集团,宝钢集团”等品牌。专注于钢管等行业，在天津静海县有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：王有军。