

憎水膨胀珍珠岩 兰州膨胀珍珠岩 晟威保温建材

产品名称	憎水膨胀珍珠岩 兰州膨胀珍珠岩 晟威保温建材
公司名称	郑州晟威保温建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省郑州市中原新区工业园1001号
联系电话	18134411153

产品详情

膨胀珍珠岩的知识解析

一定大小粒度的珍珠岩矿砂，经特殊加工处理后可以做成除渣剂（覆盖剂），撒在刚出炉的钢（铁）水表层，体积迅速膨胀4-30倍，具有排渣，保温等特点，就是俗称的除渣剂，成功代替铸造业一直用稻草灰或石棉灰作铁水覆盖作为除渣保温材料。其在钢铁铸造生产上，开辟了珍珠岩新的应用领域。

膨胀珍珠岩是珍珠岩矿砂经预热，瞬时高温焙烧膨胀后制成的一种内部为蜂窝状结构的白色颗粒状的材料。其原理为：珍珠岩矿石经破碎形成一定粒度的矿砂，经预热焙烧，急速加热（1000 以上），矿砂中水分汽化，在软化的含有玻璃质的矿砂内部膨胀，形成多孔结构，体积膨胀10-30倍的非金属矿产。

膨胀珍珠岩的知识解析

珍珠岩种类多，包括珍珠岩，黑曜岩和岩，憎水膨胀珍珠岩，三者的区别在于珍珠岩具有因冷凝作用形成的圆弧形裂纹，称珍珠岩结构，含水量2~6%；岩具有独特的光泽，含水量6~10%；黑曜岩具有玻璃光泽与贝壳状断口，含水量一般小于2%。不同工艺的珍珠岩有不同的用途，例如珍珠岩原沙，膨化珍珠岩的分类应用等。

膨胀珍珠岩是珍珠岩矿砂经预热，瞬时高温焙烧膨胀后制成的一种内部为蜂窝状结构的白色颗粒状的材料。其原理为：珍珠岩矿石经破碎形成一定粒度的矿砂，经预热焙烧，膨胀珍珠岩板，急速加热（1000 以上），矿砂中水分汽化，在软化的含有玻璃质的矿砂内部膨胀，膨胀珍珠岩厂家，形成多孔结构，体积膨胀10-30倍的非金属矿产。

膨胀珍珠岩注意化学成分：

二氧化硅SiO₂ 68-74%

氧化铝Al₂O₃ 12%左右

氧化铁Fe₂O₃ 0.5-3.6%

氧化镁MgO 0.3%

氧化钙CaO 0.7-1.0%

氧化钾K₂O 2-3%

氧化钠Na₂O 4-5%

水H₂O 2.3-6.4%

我厂是武汉地区进行生产膨胀珍珠岩板厂家，从事行业多年。积累了大量生产产品的经验。我厂老牌膨胀珍珠岩板厂家，为了跟随时代进步，近期推出全新产品，解决原有产品的不足，欢迎大家来我厂进行购买！

可能有一部分人对于膨胀珍珠岩板并不是十分了解，武汉珍珠岩板厂家为您介绍。产品主要应用在建筑领域，膨胀珍珠岩板具有很好得保温性能，为人们生活提供便捷。武汉珍珠岩板厂家为您带来种类丰富的产品，兰州膨胀珍珠岩，顾客对于膨胀珍珠岩板产品都具有哪些要求？产品质量是人们最为关注的，影响了人们对产品的选择。我厂坚持对产品质量进行严格把关。

武汉珍珠岩板厂家为每位顾客提供具有质量保证的产品，欢迎您来购买！

憎水膨胀珍珠岩-兰州膨胀珍珠岩-晟威保温建材由郑州晟威保温建材有限公司提供。憎水膨胀珍珠岩-兰州膨胀珍珠岩-晟威保温建材是郑州晟威保温建材有限公司（www.zhenzhuyan0376.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：孙总。