

图强木业 临沂室内防腐木厂家联系方式

产品名称	图强木业 临沂室内防腐木厂家联系方式
公司名称	临沂市兰山区图强木业销售中心
价格	面议
规格参数	
公司地址	临沂市兰山区临西五路与金二路交汇处向东200米路北沿街
联系电话	13173090707

产品详情

有的人会认为建造室内防腐木厂家联系方式需要开采木材，对环境会有很大的影响，其实不然。今天我们就用比较的形式给大家分析一下：

1.能量消耗比较：对制造，运输及安装过程中的能量损耗进行比较后，临沂室内防腐木厂家联系方式，结果显示防腐木木屋在几种结构中能量消耗较低。钢结构是木结构的2.4倍。

2.温室效应比较：结果显示，优质室内防腐木厂家联系方式，防腐木木屋的温室效应较低。钢结构是木结构的1.8倍。

3.空气污染指数比较：结果显示，防腐木木屋污染指数较低，钢结构是木结构的1.42倍。

4.水污染指数比较：研究结果显示，钢结构的污染指数是木结构的120倍。

5.固体废料比较：研究表明，防腐木木屋在生产及建造过程中产生的固体废料最少。钢结构的废料是木结构的1.36倍。

6.生态资源的使用：经综合评估，防腐木木屋所用的资源最少，钢结构是木结构的1.16倍。

通过以上几点的比较不难看出，防腐木木屋无论是从材料消耗，还是对环境污染情况，都比钢结构建筑要低，因此来说，防腐木木屋并不会对环境产生不利影响。

?为何防腐木能成为户外家具的主流?

1、安全性高

消费者比较关心的是家具材质的安全性。防腐木，顾名思义，是经过防腐剂加工的一种材质。室内防腐木厂家联系方式一般采用的是CCA木材防腐剂，适合在室外使用，符合国际环保标准。

2、稳定性强

防腐木的处理工序分为三步，优质室内防腐木厂家联系方式，分别是：真空和高压浸渍、高温定性、自然风干。通过真空和高压浸渍，实现了防腐木的初步处理，优质室内防腐木厂家联系方式，接着在高温下继续使防腐剂尽量均匀渗透到防腐木材内部，进一步破坏造成木材腐烂的细菌及虫类的生存环境，大大巩固和增强了防腐木的防腐性能。

当我们在进行防腐木木屋设计时，我们应将顶棚吊在木屋架下弦下面，并使下弦底面与隔温层保持一定距离，使整个屋架位于同一温度场内，这样才能保持整体的美观性，以及使用性，下面为大家讲一下设计防腐木木屋时还应该注意哪些要点：

1、如将隔温层置于防腐木木屋架下弦之上，则只好将屋架的支座节点砌在墙内，构成封闭的空间，以保证隔温层下面的正温度场的良好效果。

图强木业-临沂室内防腐木厂家联系方式由临沂市兰山区图强木业销售中心提供。行路致远，砥砺前行。临沂市兰山区图强木业销售中心（www.lytuqiangwood.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为板材具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司（www.lytuqiangwood.com）还是从事碳化木，防腐木，防腐木木屋的厂家，欢迎来电咨询。