

全纤维台车式电阻炉厂家 上海昀跃 崇明全纤维台车式电阻炉

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 全纤维台车式电阻炉厂家 上海昀跃 崇明全纤维台车式电阻炉 |
| 公司名称 | 上海昀跃仪器设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 上海市金山区枫泾镇环东一路88号3幢1692室 |
| 联系电话 | 13761394637 13761394637 |

产品详情

炉门的升降是通过手摇轮来进行的，炉门左侧的平衡锤是平衡炉门重量用的，如起闭炉门时发现过重或过轻，可用加减铁块调整平衡重量来解决(注：配重铁用户自备)，在传动轴下部装有行程开关，该装置是与炉门起闭动作连锁的，在炉门打开时电炉电源即被切断以保证操作人员的安全，在炉顶装有测温热电偶，控制炉膛的工作温度。

- 1.安装前应检查是否由于运输等问题，造成损坏及配套是否齐全，先清除各零部件的尘垢和修补发现的缺陷，然后按要求进行安装。
- 2.电炉应装于要求的土建基础上，电控柜应在炉体附近靠墙安装，并用细钉紧固于基础上，炉体与控制柜均应与接地网可靠连接，以保证操作人员的安全。
- 3.检查各限位部位是否灵活可靠，炉壳、台车轨道、控制柜均可靠接地，以保证操作人员的安全。
- 4.检查电热元件、控制柜、热电偶与补偿导线，联锁开关及联线是否正确，接触是否良好。
- 5.使用前必须按下表所列程度进行烘炉

大型高温台车式电阻炉用途：大型高温台车式电阻炉属周期作业式电阻炉，主要供轧辊或其它合金钢件在低于1200 以下加热之用。特点：1．台车行走及炉门升降均为电动、劳动强度小；2．炉衬采用新型复合炉衬，积蓄热少，加热均匀，与老产品相比，节能在 20 % 以上；3．大型台车炉在炉门及后墙设置电热元件，炉温均匀性优于国际达军标、航标的规定值；4．炉门与面板间采用特种密封结构、热损失及气氛损失少，炉气稳定；5．可根据用户不同要求，增加循环风机及导风系统；6．台车可做成液压或机械倾斜式，操作方便；7．

1200 炉子采用高温高电阻电热合金做加热元件，使用寿命长；8

· 台车与炉体自动密封装置新颖、设计合理、实用、安全；9

· 采用有效地密封措施和少氧化装置及抗渗防脆电热元件，可确保达到少氧化目的。

台车超节能结构，为了用户上下料方便在炉体下面设计成可移动的装料平台（台车）在炉体外装料，然后由电动机构将台车送入炉内进行加热，处理之后再由电动机构将台车拉出炉外卸料，不需基础安装，放在水平地面即可使用。

台车炉主要用于铸钢件、汽车零部件、轧辊、钢球、金属结构件、焊接件淬火、正火、退火、回火、时效以及各种机械零件热处理之用。

1、炉壳：是用角钢、槽钢及钢板焊接而成的长方体外壳，壳体下边有槽钢焊接成支持炉体的支架。

2、炉衬：采用全纤维结构，全纤维台车式电阻炉供应商，相对砖式炉膛节能40%左右，采用优质长纤维刺毯为原料，使用专用设备制成的模块，并组成节能型炉膛，达到完好蓄热效果，崇明全纤维台车式电阻炉，该产品施工及维修方便快捷，均能直接固定于炉壳钢板的不锈钢锚圆钉上。与其它产品相比优点为低导热，低热容量，优良的腐蚀性能，优良的热稳定性及热抗震性、升温快等优点。

3、加热元件：加热元件采用高温电阻合金丝绕制成带状型，分别吊挂在炉内的二侧及台车的底部，全纤维台车式电阻炉制造商，并用高铝瓷钉固定，安全简洁。

4台车结构：台车框架采用型钢焊接成形，其钢性保证在满负荷下不变形。内用耐火砖砌筑，易碰撞部位和承重部位用重质砖砌筑，增强炉衬结构强度，台车的行走采用自行式结构，全纤维台车式电阻炉厂家，由减速机传动链轮带动走轮在轨道上行走。台车密封采用迷宫式结构和接触双密封。

5、电气控制系统：温控采用智能微电脑程序控温，另配记录仪记录完整工艺曲线，并可超温报警；操作采用按钮加灯光显示，实现对台车进出、加热元件通断及炉门升降等动作的控制，并设有连锁装置，当炉门升高工或关闭至一定位置时台车可进行动作，安全可靠。（电气控制系统可按用户实际要求而定）

全纤维台车式电阻炉厂家-上海昀跃-崇明全纤维台车式电阻炉由上海昀跃仪器设备有限公司提供。上海昀跃仪器设备有限公司（www.shyunyue17.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。上海昀跃——您可信赖的朋友，公司地址：上海市金山区枫泾镇环东一路88号3幢1692室，联系人：隋璐。同时本公司（www.hwhspyx.com）还是从事恒温恒湿培养箱，实验室恒温恒湿培养箱，智能恒温恒湿培养箱的厂家，欢迎来电咨询。