

明通公司推荐 德州入口烟气脱硫挡板门重力防爆门

产品名称	明通公司推荐 德州入口烟气脱硫挡板门重力防爆门
公司名称	盐山县明通电力设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省沧州市盐山县五里窑工业区
联系电话	15133750540 15133750540

产品详情

挡板门挡板风门用于烟风管路中调节流量之用，在挡板转动90°的行程内的不同位置，通过不同的工质流量，可实现自动调节，也可实现完全隔绝。烟道挡板门能在规定的条件下长期安全、可靠、平稳运行，并满足各种性能和工况要求，特别在水质变恶劣情况下，仍能平稳连续工作。

脱硫烟道挡板门采用单轴驱动双百叶窗式挡板结构，将至少高于烟气压力500Pa的密封空气流入挡板，气密封挡板门重力防爆门，双层叶片中间设计有导入密封空气的密封室，使双层挡板之间形成密封热空气隔离层，隔断烟气流的流动

挡板门烟气脱硫双层百叶窗式挡板门电（气）动执行机构采用智能一体化控制，具有力矩保护和限位开关，可就地或远方控制操作，还具有手、电（气）动切换功能以备安装调试、检修时使用。安装调试后出厂。出厂前已对电（气）动装置的限位开关进行调整设置到位，用户只需通入电源（或气源）并与接线端子连接即能使挡板门正常工作

烟气脱硫双层百叶窗式挡板门现烟连接方式为烟道插入挡板门反法兰内密封焊接，出厂前正反法兰螺栓定位连接，现场补密封焊。因防腐要求而带有内衬的挡板门现场吊装后正反法兰处密封焊，须保证内衬处密封焊接，现场防腐层必须盖住壳体内衬。

单轴驱动双层叶片型烟气挡板主要由框架、叶片、主轴、密封片、空气密封系统、曲柄连杆机构、电动执行机构等部分组成（如附图所示）。框架采用钢板压制（折弯）焊接成形；叶片由上、下两块面板及中间加撑筋焊接成空腔结构，主轴与叶片焊成整体；薄形密封片，用螺栓固定在叶片上下面板边缘；主轴及叶片由UCF轴承支撑在框架上。

挡板门烟气脱硫双百叶窗式挡板门挡板设计成流线形结构，可充分降低对气流的阻力。其中门外部框架

采用型钢制作，叶片设计采用机翼型（或平板型）结构，使气流分配合理顺畅。6、烟气脱硫双层百叶窗式挡板门电（气）动执行机构采用智能一体化控制，具有力矩保护和限位开关，可就地或远方控制操作，还具有手、电（气）动切换功能以备安装调试、检修时使用。

快速了解挡板门的安装方法及注意事项5、配电柜内设有DCS接口，达到自动化运行效果。6、具有调整、隔绝共用，调整灵活，隔绝性能好。7、开关灵活、无卡涩现象，无内漏、外漏现象，轴封良好。8、全自动化程度高，应具有远程、近距离和手动操作功能。

明通公司推荐-德州入口烟气脱硫挡板门重力防爆门由盐山县明通电力设备制造有限公司提供。盐山县明通电力设备制造有限公司（www.mtdl300.com）位于河北省沧州市盐山县五里窑工业区。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前明通电力在工业锅炉及配件中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。明通电力取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。明通电力全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。