

衢州旋转式滗水器 贝德福环源环保

产品名称	衢州旋转式滗水器 贝德福环源环保
公司名称	濮阳贝德福环源环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	濮阳市新东路锦田路交叉口向南100米贝德福院内（注册地址）
联系电话	15537174790

产品详情

滗水器的操作维护规程

操作

- 1、在现场控制箱中打开开关。
- 2、现场手动启动和停止-现场“集中，停止，就地”按钮旋转到“就地”位置，按“打开启动”按钮，“过程指示”灯闪烁操作，“打开位置指示灯”后运行到位。电子设备在打开过程中，确认滗水器正常就位。按下“关闭”按钮，“过程指示灯”在操作过程中闪烁。操作完成后，打开“关机指示器”灯，在关闭过程中观察滗水器的运行状态，以确认设备正常运行。当打开和关闭过程中按下“停止”按钮时，设备停止运行。差压清污：用户可按自己的要求，整定差压清污的差压值，当滤水器进、出水口的差压值高出设定值时，滤水器实现清污、排污工况。
- 3、遥控-
将“集中、停止、现场”按钮转到现场的“集中”位置，设备将根据技术要求由控制室自动运行。
- 4、“故障指示灯亮时，有必要停止和检查和排除机械故障（电动执行机构的扭矩较大），衢州旋转式滗水器，然后检查电气线路并重新开始运行。

维护

- 1、定期检查滗水器操作中是否有停滞现象。
- 2、检查滗水器是否与流动泥浆有关。
- 3、检查滗水器开度是否符合要求。
- 4、定期检查电气元件及电气线路是否损坏，及时维修更换。

旋转式滗水器

由滗水堰口、支管、干管、可进行360°旋转的回转支撑、滑动支撑、驱动装置、自动控制装置等组成。工作时在驱动装置的作用下，滗水堰口以滗水器底部回转支撑中心线为轴向下作变速圆周运动，旋转式滗水器优点，在此过程中SBR反应池中的上清液将通过滗水堰口流入滗水支管、再经滗水干管排出。滗水工作完成后，滗水堰口以滗水器底部的回转支撑中心线为轴向上作匀速圆周运动，使滗水堰口停在待机位置，待进水、生化反应、沉淀等工序完成后再进行下一次滗水过程。水平管与排水管之间用一个可转动密封接头和一个可挠曲柔性橡胶接头相连接，这样便解决了可旋转的水平管与固定不转的出水管的连接，也解决了可转动接头与水平管保持轴线同心度的问题。

滗水器是间歇式活性污泥法(Sequencing Batch Reactor Activated Sludge Process 缩写为SBR)处理污水的必配机械装置。间歇式活性污泥法的污水处理机制与普通活性污泥法相同，其区别在于原污水不是顺次流经各个处理单元而是放流到单一反应池内，按时间顺序实现不同目的的操作，其基本操作程序由进水(fill)、反应(react)、沉淀(settle)、出水(draw)和待机(idle)等五个基本过程组成。从污水流入开始到待机时间结束为一个周期。四连杆滗水器和电动推杆滗水器主要区别在驱动机构上，电动推杆的驱动直接作用在撇水器的支点上，滗水器下降线速度会越来越快，而四连杆机构先是将驱动力作用在长连杆上，然后通过长连杆驱动滗水器旋转，下降速度比较均匀，不容易搅动污泥层。滗水器通过电控柜内的时间继电器和螺旋推进装置内的引程开关，实现定时、定量排放达标处理水，从而使SBR池实现连续处理污水的最终目的。

滤水器的控制功能实现

滤水器的控制是通过PLC控制箱实现，它具有以下功能：

定时清污：用户可按运行情况，旋转式滗水器的结构，在0-72（默认6小时）小时内任意设置定时清污时间，旋转式滗水器作用，当达到设定时，电动装置启动，排污阀开启，滤水器便清污、排污。

差压清污：用户可按自己的要求，整定差压清污的差压值，当滤水器进、出水口的差压值高

出设定值时，滤水器实现清污、排污工况。

现地手动清污：控制箱上有手动清污按钮，按下时滤水器便实现手动清污、排污工况。

自检功能：控制箱还有差压过高报警，电机故障报警、排污阀故障报警功能。

衢州旋转式滗水器-贝德福环源环保(推荐商家)由濮阳贝德福环源环保科技有限公司提供。“生活污水处理设备,养殖污水处理设备,屠宰废水处理设备”就选濮阳贝德福环源环保科技有限公司(www.bdfhy.cn)，公司位于：河南省郑州市高新区莲花街电子电器产业园4号楼南单元6层，多年来，贝德福环源环保坚持为客户提供好的服务，联系人：陈经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。贝德福环源环保期待成为您的长期合作伙伴！2、每台电气操控箱具有手动操控、自动操控两种操控形式：手动操控：由操控面板上的按钮操控单台旋转式滗水器的运转。同时本公司(www.58huanbao.com.cn)还是从事小型印染废水处理设备，印染废水处理设备厂家，印染废水处理设备公司的厂家，欢迎来电咨询

