

得利高 移印胶头制作厂家 滁州移印胶头

产品名称	得利高 移印胶头制作厂家 滁州移印胶头
公司名称	合肥市高新区得利高移印丝印器材经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市集贤路与习友西路交口处
联系电话	13395608099

产品详情

移印胶头经常接触油墨和溶剂，移印胶头生产厂家，耐溶剂性能如何将直接影响其使用寿命。

橡胶与溶剂之间的相互作用如何可用溶剂对硅橡胶的溶解度来表示。化学结构越相似，溶剂对硅橡胶的溶解力越强。实验证明，除了ben和二甲ben能对硅橡胶造成一定危害外，其它溶剂均不会对硅橡胶有影响。硅橡胶在有机1溶剂中溶解度的大小可用溶解度参数来表示，溶解度参数越接近，溶解能力越强；溶解度参数相差越大，溶解能力越弱。表1给出了硅橡胶和几种溶剂的溶解度参数。

印胶头的配方

- (1) 硅橡胶——各种类型的室温硫化硅橡胶
- (2) 硅油——用于改善移印胶头硬度和加工性能的结构控制剂
- (3) 月挂酸二丁基锡 - - 促进剂
- (4) 硅酸乙酯——交联剂 2 . 硅油的含量

硅油的含量多小直接影响移印胶头的硬度，但是硅油与硅橡胶的比例有一个允许范围，在这个范围内，移印胶头的物理性能较佳。这个范围越小，说明硅油和硅橡胶的相容性越小；范围越大，说明相容性越大。这个范围可以通过实验来确定，也就是说这个比例不是任意的，超过这个比例，移印胶头制作厂家，制出的胶头就不能使用。硫化剂的含量一般控制在5%质量比以内，过少则硅橡胶交联不充分，硫化胶内就会含有生胶成分，表现为发粘；硫化剂含量过大，滁州移印胶头，则使胶头变得发脆，撕裂强度较低。要提高硅胶头的抗撕裂强度可在橡胶配方中加入适量的补强剂如没黑、白炭黑等。

移印胶头形状及比较

移印头是移印机和移印过程中的重要组成部分，移印胶头批发，直接影响油墨的转移率和印刷质量。所有标准胶头形状都有一个共同特点：印刷表面是凸的，从边缘到中间的印刷区域有一定的角度。这种凸的表面影响油墨的转移，但保持了油墨印刷的清洁性。半圆、圆锥状的胶头比较理想，可以均匀转动，防止气泡，同时也易将油墨从钢模板上转移到承印物上，但胶头的形状有时还可以是正方形或矩形。如果是正方形，必须保证中间为圆锥状，这样胶头才好转动。矩形胶头印出的结果不尽理想，因为胶头只可以垂直两个方向运动。

得利高(图)-移印胶头制作厂家-滁州移印胶头由合肥市高新区得利高移印丝印器材经营部提供。合肥市高新区得利高移印丝印器材经营部（www.hfticl.com）为客户提供“移印胶头，移印机，丝印机，油墨”等业务，公司拥有“得利高”等品牌。专注于印刷设备等行业，在安徽合肥有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：刘经理。