

# 按摩器IP防护测试如何办理

产品名称	按摩器IP防护测试如何办理
公司名称	国瑞中安集团-实验室
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市光明区凤凰街道塘家社区光明高新产业园2号楼1层
联系电话	15815880040 15815880040

## 产品详情

电磁式按摩器主要由铁芯（包括固定铁芯和可动铁芯）、线圈、振动弹簧片和按摩头组成。固定铁芯上的线圈接通交流电时，

即产生交变磁场,在磁场力和振动弹簧片的作用下，按摩头反复振动。振动频率一般为100Hz，输入功率为10~15W。

改变振动强度的方法，一是改变铁芯间隙或电流强度，一是改变振动频率。

IP防尘防水等级哪里可以做？需要什么资料？

防尘防水（IP防护等级）简介：

IP等级系统提供了一个以电器设备和包装的防尘、防水和防碰撞程度来对产品进行分类的方法，这套系统得到了多数欧洲国家的认可，

并在IEC529（BS EN 60529：1992）外包装防护等级（IP code）中宣布。

IP等级后面第一个数字表示防尘等级，后面的数字表示防水等级。

IP0 x 无防护 IP1 x

IP2 x 防护12.5mm直径和更大的固体外来体探测器，球体直径为12.5mm,不应完全进入

IP3 x 防护2.5mm直径和更大的固体外来体探测器，球体直径为2.5mm,不应完全进入

IP4 x 防护1.0mm直径和更大的固体外来体探测器，球体直径为1.0mm,不应完全进入

IP5 x 防护灰尘不可能完全阻止灰尘进入，但灰尘进入的数量不会对设备造成伤害

IP6 x 灰尘封闭柜体内在20毫巴的低压时不应进入灰尘

IP测试流程：

- 1、 厂商准备技术资料和样品。
- 2、 进行测试。
- 3、 合格出报告。

IPXX防水防尘测试地下工程防水等级分四级[1]

一级不允许渗水，结构表面无湿渍[1]

二级不允许漏水，结构表面可有少量湿渍[1]

工业与民用建筑：湿渍总面积不大于总防水面积的0.1%，单个湿渍面积不大于 $0.1\text{m}^2$ ，任意 $100\text{m}^2$ 防水面积不超过2处

其他地下工程：湿渍总面积不大于防水面积的0.2%，单个湿渍面积不大于 $0.2\text{m}^2$ ，任意 $100\text{m}^2$ 防水面积不超过3处；其中隧道工程还要求平均渗水量不大于 $0.05\text{L}/(\text{m}^2\cdot\text{d})$ ，任意 $100\text{m}^2$ 防水面积上的渗水量不大于 $0.15\text{L}/(\text{m}^2\cdot\text{d})$

三级有少量漏水点，不得有线流和漏泥砂[1]

单个湿渍面积不大于 $0.3\text{m}^2$ ，单个漏水点的漏水量不大于 $2.5\text{L}/\text{d}$ ，任意 $100\text{m}^2$ 防水面积不超过7处

四级有漏水点，不得有线流和漏泥砂。[1]

整个工程平均漏水量不大于 $2\text{L}/(\text{m}^2\cdot\text{d})$ ，任意 $100\text{m}^2$ 防水面积的平均漏水量不大于 $4\text{L}/(\text{m}^2\cdot\text{d})$

IP防尘防水的等级不通，它的测试的方法也是不太相同的，如果你需要办理IP防尘防水来电联系我们！