

双组份聚硫嵌缝膏施工规范

产品名称	双组份聚硫嵌缝膏施工规范
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	12.00/千克
规格参数	类型:聚硫密封膏 用途:混凝土嵌缝 标准:国标
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

双组份聚硫嵌缝膏生产标准：

公司生产的双组份聚硫嵌缝膏,聚硫防水密封膏,聚硫建筑密封膏均严格执行国家标准JC/T483-2006、GB/T 13477.1-13477.20-2002标准生产。我们公司根据各种双组份聚硫嵌缝膏的固化特性与施工作业性研制的双组份聚硫嵌缝膏。18703187870万经理

双组份聚硫嵌缝膏产品特点：

双组份聚硫嵌缝膏胶具优良的耐磨性、低温柔软性，性能可调节范围较大，机械强度大，粘接性好，弹性好，双组份聚硫嵌缝膏具有优良的复原性，可适合动态接缝和变形缝、伸缩缝。耐候性好，耐油性优良，耐生物老化且双组份聚硫嵌缝膏价格低廉。

双组份聚硫嵌缝膏注意事项：

- 1) 适用期：双组份聚硫嵌缝膏A、B组分混合后，混合料逐渐变稠，超过适用期就不能使用。使用时的环境温度对双组份聚硫嵌缝膏的固化起相当大的作用，气温越高适用期越短，气温过低时固化速度变慢，施工温度以5 ~ 35 为宜。
- 2) 使用时，双组份聚硫嵌缝膏的宽深比例要适当。
- 3) 双组份聚硫嵌缝膏贮存时要避免太阳直晒，宜放在阴凉干燥处；在5~26 环境温度下可贮存半年，时间过久会影响其物理及使用性能。

双组份聚硫嵌缝膏施工注意事项：

- 1、双组份聚硫嵌缝膏不能与硅酮密封胶掺合使用，否则会影响其粘结性能。

1,can not be mixed with the silicone sealant,otherwise it will affect its bonding performance.

2、施工温度在5 以上，否则会影响其粘结性和固化速度。

2,the construction temperature is above 5 centigrade,otherwise it will affect its bonding and curing speed.

3、双组份聚硫嵌缝膏施工前做小样试验。

3,do small sample test before construction.

双组份聚硫嵌缝膏的密封工艺：

双组份聚硫嵌缝膏在密封前应先将密封部位进行妥善的清洁，除去灰尘和油污。对蜂窝麻面、多孔的现胶缝，必须用磨光机将涂胶面打磨平整，除去粉尘杂物。涂胶基面要保持干燥。涂胶前应先用吹风机（或喷灯）将基面吹干，因该胶系油性物质，遇水不粘。对缝面两侧非密封区，应贴胶带纸，预贴的胶带纸，在涂胶、整形后，应立即除去。注胶前，要刷上底涂。

双组份聚硫嵌缝膏两次涂胶施工时间间隔不超过8小时，一般采用湿式连接，湿式连接对胶体接头无特殊要求，可连续涂胶施工。双组份聚硫嵌缝膏按组分可分为双组分和单组分型。。高级道路、桥梁、飞机跑道、地下管道、接头处的连接密封以及隧道和建筑物的伸缩缝与变形缝。