

源音冰火板 阻燃吸音板直销厂家报价 宁波吸音板直销厂家

产品名称	源音冰火板 阻燃吸音板直销厂家报价 宁波吸音板直销厂家
公司名称	山东源音装饰材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	临沂市罗庄区西外环与化武路交汇
联系电话	15753970123

产品详情

吸音板的安装方法

为了达到很好的隔音效果，吸音板的安装方法必须非常简单，阻燃吸音板直销厂家报价，否则也很难达到理想的隔音效果。专业的声学工程师都清楚，陶铝吸音板直销厂家，一种墙体如果在实验室里检测能隔音X分贝，在实际工程中常常只能隔音X - 2分贝，甚至隔音效果更低。造成实际工程中墙体隔音值低于实验室检测值主要有两个原因：包括实际工程中的侧向传声问题，和实际工程中墙板的安装质量不如实验室里专业人士的安装质量造成的。因此，吸音板安装必须简单，否则现场的安装人员肯定会出现失误，导致墙体隔声值达不到隔声目标。比如，弹性横条在美国曾经使用较多，它本身是一种很好的隔声手段和产品，在实验室内使用弹性横条可以将轻质石膏板墙的隔音效果提高5 - 10分贝，然而在实际工程中，安装工人很多时候都不能将板材准确地安装在弹性横条上，导致墙体实际隔音效果提高非常有限。

吸音板的隔音原理

木板做成的天花板或墙板等，这种结构的吸声机理是薄板共振吸声。在共振频率上，阻燃吸音板直销厂家定制，由于薄板剧烈振动而大量吸收声能。

薄板共振吸收大多在低频具有较好的吸声性能：

- (1) 板面大、平整度高
- (2) 板材强度高、重量轻
- (3) 吸声效果佳、防火、防水

(4) 安装简便，每块板可单独拆装、更换

(5) 在尺寸、形状、表面处理和颜色等方面可根据客户需求定制，满足客户个性化需求。

防火性能

影剧院、歌舞厅、礼堂、多功能厅、体育馆等公众集聚的活动场所吸音材料的防火性能是至关重要的。聚酯纤维吸音板经国家防火检测中心对防火参数的检验，结果表明具有较好的防火性能，宁波吸音板直销厂家，符合国家标准GB8624B1级要求。

吸音性能

聚酯纤维吸音板和其他多孔材料的吸音特性类似，吸音系数随频率的提高而增加，高频的吸音系数很大，其后背留空腔以及用它构成的空间吸音体可大大提高材料的吸音性能。降噪系数大致在0.8~1.10左右，成为宽频带的高效吸音体。物理力学性能 聚酯纤维吸音板具有吸音隔热保温特性，而且板的材质均匀坚实，富有弹性、韧性、耐磨、抗冲击、耐撕裂、不易划破、板幅大(9×1220×2440mm)

源音冰火板(图)-阻燃吸音板直销厂家报价-宁波吸音板直销厂家由山东源音装饰材料有限公司提供。山东源音装饰材料有限公司(www.lymzxyb.com)实力雄厚，信誉可靠，在山东临沂的隔音、吸声材料等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领源音装饰和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司(www.yuanyincailiao.com)还是从事木质吸音板生产厂家，陶铝吸音板生产厂家，冰火板洁净板生产厂家的厂家，欢迎来电咨询。